

Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Cześć XLVIII. — Wydana i rozesłana dnia 20. kwietnia 1907.

Treść: № 106. Rozporządzenie, dotyczące zmiany niektórych postanowień przepisu wykonawczego do ustawy o taryfie celnej z dnia 13. lutego 1906 i objaśnień do taryfy celnej.

106.

Rozporządzenie Ministerstw skarbu, handlu i rolnictwa z dnia 16. kwietnia 1907,

dotyczące zmiany niektórych postanowień przepisu wykonawczego do ustawy o taryfie celnej z dnia 13. lutego 1906, Dz. u. p. Nr. 22, i objaśnień do taryfy celnej.

Następujące postanowienia przepisu wykonawczego do ustawy o taryfie celnej z dnia 13. lutego 1906, Dz. u. p. Nr. 22, oraz objaśnień do taryfy celnej, wydanych na zasadzie artykułu V ustawy o taryfie celnej z dnia 13. lutego 1906, Dz. u. p. Nr. 20, obwieszczeniem z dnia 13. czerwca 1906, Dz. u. p. Nr. 115, uzupełnia się względnie zmienia się w sposób następujący:

I. Co do przepisu wykonawczego.

Pozycę „Owoce kandyzowane (skórki pomarańczowe, cytronat itd.)” w §ie 3 przepisu wykonawczego, w tabeli A, należy zmienić następnie:

Owoce kandyzowane (skórki pomarańczowe, cytronat itd.) tudzież kandyzowane przyprawy, korzenie, listki kwiatowe itp. . . .

II. Co do objaśnień.

W uwadze 2, w ustępie 1, objaśnień do Nru 37 (na końcu) należy słowo „jałowiec” skreślić, a w uwadze 1, w ustępie 3, do Nru 62 po słowie „jujuby” dodać „jałowiec”.

W ogólnej uwadze 1 do klasy XI należy na końcu ustępu 4 zamiast słowa „kwas elainowy” dodać „kwasy elainowe i inne kwasy tłuszczowe”.

Przed uwagą 4 do Nrów 88 do 90 należy umieścić nowy ustęp:

Kwas tłuszczowy kotonowo-stearynowy, obacz Nra 95 i 97.

W ustępie 4 uwagi do Nru 93 w wierszu pierwszym, pomiędzy słowami „czerwonawo-żółty” i „i” należy dodać: „aż do barwy brunatnej dochodzący”; następnie należy do ustępu tego jeszcze dołączyć:

Mieszcząca się w nim zawartość wolnego kwasu tłuszczowego, która często dochodzi 80 od sta, nie powoduje zmiany pod względem postąpienia z olejem palmowym według tego numeru. Olej palmowy z wysokim salmiakowym daje emulzyę.

W miejsce ustępu 5 do Nru 93 należy wstawić:

Olej z jąder palmowych, zwany także tłuszczem z jąder palmowych, uzyskany z jąder palmowych przez wyciśnięcie lub ekstrakcyę, ma zabarwienie białe aż do żółtawego i również daje z wysokim salmiakowym emulzyę.

Następnie należy skreślić ustęp ostatni do Nru 93 i zastąpić go ustępem następującym:

Kwasy tłuszczowe wydobyte z materyi, tym numerem objętych, które pojawiają się w handlu także jako tłuszcze uwolnione od gliceryny, należą do Nru 95, jeżeli dopiero przy 40° Celzyusza przechodzą w stan płynny, zaś do Nru 97 w innych wypadkach.

W miejsce ustępu 2 uwag do Nru 95 należy wstawić:

Tak samo jak kwas stearynowy i palmitynowy należy odcieć także rozmaite stałe kwasy tłuszczowe, pojawiające się w handlu, które przechodzą w stan płynny dopiero przy 40° Celzyusza, podczas gdy wszystkie inne kwasy tłuszczowe należy odprawić podobnie jak kwas elainowy objęty Nrem 97.

Ustępy 2 i 3 uwagi 2 do Nru 97 należy skreślić i zastąpić następującymi ustępami:

Tak jak z kwasem elainowym postąpić należy także z wszystkimi innymi kwasami tłuszczowymi, w handlu pojawiającymi się, jak na przykład kwasem tłuszczowym oleju lnianego, oleju z orzechów ziemnych, oleju kotonowego, oleju z ziarn palmowych, oleju z orzechów kokosowych, o ile zawierają więcej jak 50 od sta wolnego kwasu tłuszczowego i przechodzą w stan płynny przy ciepłocie poniżej 40° Celzyusza. Kwasy tłuszczowe, których punkt topienia się jest wyższym, należą do Nru 95. Zawartość mniej niż 50 od sta wolnego kwasu tłuszczowego powoduje postępowanie z kwasem, jak z tłuszczem (klasa XI), względnie jak z olejem (klasa XII) stosownie do bliższych jego własności.

Jednakowoż olej palmowy objęty Nrem 93, dalej tłuszcze z odpadków, tłuszcz z kości i tłuszcz foluszowy, objęte Nrem 101 należy bez względu na zawartość wolnego kwasu tłuszczowego odprawić zawsze według tych numerów, nie wchodzi one zatem w rachubę co do postąpienia z nimi, jak z kwasami tłuszczowymi Nrów 95 i 97.

Kwasy tłuszczowe rozpuszczają się w wyskoku salmiakowym prawie zupełnie, podczas gdy tłuszcze obojętne i oleje klasy XII dają emulzję.

Następujące postępowanie służy do oznaczenia, czy substancja tłuszczowa, nie rozpuszczająca się w wyskoku salmiakowym zawiera mniej jak 50 od sta wolnego kwasu tłuszczowego: Ogrzewa się 5 gramów tłuszczu wraz z około 50 centymetrami sześciennymi alkoholu w małej retortce o szerokiej szyjce aż do stopienia go, miesza się przez kilkakrotne wstrząsanie, a następnie studzi przez wstawienie do zimnej wody. Następnie dodaje się kilka kropli alkoholowego roztworu phenolftalainowego oraz 5 centymetrów sześciennych ługu potasowego, utrzymywanego w zapasie celem badania octu. Ług musi się dodawać powoli i przy ustawicznym wstrząsaniu; jeżeli płyn zabarwi się wówczas czerwono, to w próbie było mniej jak 50 od sta wolnego kwasu tłuszczowego. Czerwone zabarwienie musi utrzymać się przy spokojnej pozycji conajmniej przez ćwierć minuty. Przy wyższej nad 50 od sta zawartości wolnego kwasu tłuszczowego, płyn po dodaniu ługu przedstawia się bezbarwnym i potrzeba na nowo dodać ługu, aby wywołać stałe zabarwienie czerwone.

Następująca metoda służy do stwierdzenia punktu topienia się kwasów tłuszczowych Nrów 95 lub 97: W roztopiony kwas tłuszczowy zanurza się laseczkę szklaną, tak, aby w dolnym końcu powlokła się cienką warstwą, czeka się aż warstwa ta za-

stygnie a następnie wstawia się laseczkę do wody o ciepłocie co najwyżej 37° Celzyusza; jeżeli warstwa tłuszczu stopi się w wodzie, to ma się do czynienia z kwasem tłuszczowym, topiącym się poniżej 40° Celzyusza. W przeciwnym razie należy towar oddać do chemicznego zbadania, chyba że strona zgodzi się na ocenienie według Nru 95.

W ustępie 1 uwag do Nru 101 należy skreślić w wierszu trzecim i czwartym słowa „łącznie z kwasami tłuszczowymi“, a dalej należy w wierszu szóstym słowa „tłuszcz z pozostałości przy zbieraniu, zmywaniu“ zastąpić słowami „tłuszcz z odpadków (z pozostałości przy zbieraniu, zmywaniu itd.)“.

Wreszcie należy dodać do uwag do Nru 101 jako ostatni ustęp:

Co do tłuszczów z odpadków, tłuszczu z kości i tłuszczu foluszowego obacz także Nr. 97.

W ustępie 1 uwag do Nru 142 należy w wierszu szóstym skreślić słowa: „ , także pomeks, naturalny, surowy“.

W uwadze 1 do Nru 150 należy w wierszu szóstym przed słowem „nieujęty w pewną formę“ wstawić słowo „surowy“ a po słowie „nieujęty w pewną formę“ dodać: „także mielony“.

W uwadze 1 do Nru 150 należy ustęp w lewej szpalcie, zaczynający się w wierszu 13 od dołu słowem „glinka“ a ciągnący się aż do słowa „trypla“ skreślić i zastąpić ustępem następującym:

Glinka naturalna, nie ogniotrwała (zwyczajna glinka na cegły i garnki, glinka garncarska, glina, margiel, glinka na fajki, glinka porcelanowa i inne glinki plastyczne do wyrobu kamionki, porcelany itd.); glinka ogniotrwała (także bauksyt i glinka łupkowa), surowa, mielona lub płukana albo palona w okrucach;

Po pierwszym ustępie uwagi 2 do Nru 150 należy umieścić następujący nowy ustęp:

Co do badania, czy ma się do czynienia z wapnem surowym, wolnym od cła, czy wapnem hydraulicznem (wapnem do robót wodnych), objętem Nrem 399, obacz uwagę 1, ustęp ostatni do Nru 399.

Drugi ustęp uwagi 3 do Nru 150 („Wapno hydrauliczne [wapno do robót wodnych] Nr. 399“) należy skreślić.

Ustęp trzeci uwagi 2 do Nru 393 należy zastąpić następującym ustępem:

Za łupek dachówkowy uważa się wszystkie płyty łupkowe grubości poniżej 10 mm, mające w obwodzie mniej jak 2 m.

Następnie należy w miejsce ustępu piątego uwagi 2 do tego numeru wstawić następujący ustęp:

Za łupek tafłowy należy uważać płyty łupkowe grubości poniżej 10 mm, mające w obwodzie 2 m lub więcej.

Na końcu uwagi 1 do Nru 399 należy dodać następujący nowy ustęp:

Do zbadania, czy ma się do czynienia z wolnem od cła wapnem surowem, objętem Nrem 150, czy cementem (wapnem hydraulicznem, wapnem do robót wodnych) służy postępowanie następujące:

Sproszkowaną próbkę w objętości 1 grama do 2 granów najwyżej miesza się w kieliszku szklanym z wodą, następnie przydaje się obfitą przewyżkę rozcieńczonego kwasu solnego (1 część zgęszczonego, dymiącego kwasu: 3 do 4 części wody) i przegotowuje się conajmniej przez dwie minuty (cel m zupełnego usunięcia kwasu węglowego); następnie filtruje się i zagotowuje jasny płyn przefiltrowany z kilkoma kroplami kwasu siarkowego, potem dodaje się przewyżkę rozcieńczonego amoniaku gryzącego (1 część amoniaku: 2 do 3 części wody destylowanej) i ogrzewa znowu aż do zagotowania się. (Silny zapach amoniaku musi przytem stałe przeważać). Osad, obfity, w postaci płatków, mniej lub więcej rdzawo zabarwiony, który na filtrze galaretowato się przedstawia (krzemionka, wodnik glinki i tlenku żelaza), znamionuje wapno hydrauliczne.

W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy należy próbkę towaru przesłać do zbadania c. k. rolniczo-chemicznej stacyi doświadczalnej w Wiedniu.

Urzędy kategorii niższej od głównych urzędów celnych mogą wprawdzie przedsięwziąć oczenie bez zarządzenia tego badania i bez zabezpieczenia, winny jednak przesłać próbki najbliższemu głównemu urzędowi celnemu celem kontrolnego zbadania.

Ustęp 1 uwagi 2 do Nru 399 należy zastąpić następującymi postanowieniami:

Do Nru 399 należy także kompozycya szamotowa, mąka szamotowa lub wapno szamotowe, to jest proszek, wytworzony z wypalonej, ogniotrwałej glinki, więcej lub mniej delikatny, ostry przy dotknięciu (także zmieszany z niewypaloną, ogniotrwałą gliną lub ziarnami kwarcu), oraz tak zwana mączka z skorup mufl, grubo mielona mąka z skorup ogniotrwałych kapzli (mufl), które stały się niezdadnymi do użytku.

Ustęp 3 uwag do Nru 437 ma opiewać:

Walce maszynowe z kowalnego żelaza lub stali, jak również wszystkie żelazne walce maszynowe połączone z innymi materiałami, klasa XL.

W uwadze 2 do Nru 445 należy przed słowem „maszyny do czyszczenia noży“ wstawić następujące słowa:

Blaszane osłony od błota przy kołach do jazdy z blachy czarnej, blachy ukształtowanej lub oczyszczonej, także na brzegach pozaginane, jednak nieprzewiercone ani też w ogóle dokładnie nieobrobione.

Do ostatniego odsyłacza po uwadze 7 do Nru 445 należy po słowach „obręczce przy kołach do jazdy (dzwona)“ dodać następujące słowa: „i blaszane osłony od błota przy kołach do jazdy“.

W ogólnej uwadze 2, w ustępie 2, do Nrów 481 i 483 należy w czwartym wierszu od dołu po słowie „żelaza“ dodać w nawiasie słowa „nie dla obrotu maszynowego“.

Po ostatnim ustępie należy umieścić następujące odsyłacze:

Walce z odlewu niekowalnego, Nr. 437.

Walce maszynowe z kowalnego żelaza lub stali, klasa XL.

W uwadze ogólnej 6 do Nrów 481 i 483 należy po ustępie czwartym wciągnąć jako ustęp nowy:

Walce maszynowe, żelazne w połączeniu z innymi materiałami, klasa XL.

Tak samo brzmiące słowa należy wstawić po ogólnej uwadze 3 do Nrów 484—486.

Ogólną uwagę 2, ustęp 2, do klasy XL zastąpić się następującą osnową:

Wskutek tego należy cylindry parowe, mimośrodowe, koła czołowe i zębate, koła rozpędowe, koła pasowe, przyrządy do przesuwania rzemieni, tłoki, korby, wrzeciona, bloki linowe, lejki i węże drewniane przy maszynach młynarskich, egoutery (walcowate przyrządy usztywniające, obciążone płótnem metalowem, wyrobione z kruszców nieszlachetnych, używane przy fabrykacji papieru), walce maszynowe z kowalnego żelaza lub stali, jak również wszystkie żelazne walce maszynowe, połączone z innymi materiałami, wiadra do wyciągania, kluby, wały transmisyjne, węzownice rurowe przy przyrządach do ogrzewania itd., połączenia przy maszynach, jakiegobądź rodzaju, transmisye itd., przyrządy do napinania rzemieni i lin, krążki do przeprowadzenia rzemieni, płyty do fundamentów i do osady z częściami maszynowymi lub konstrukcyjnymi (z odlanymi postumentami, łożyskami, z zagłębieniami wybranymi dla postumentów itd.), łożyska i krzesła osadowe itp. uważać za części składowe maszyn i przyrządów. Natomiast należy płyty do fundamentów i do osady bez części maszynowych lub konstrukcyjnych, które przychodzą osobno lub wraz z maszyną, do której należą, lecz do niej nie są przy montowane, tudzież ruszty i sztaby do rusztów, które osobno przychodzą ocieć według jakości materiału.

Walce z odlewu kowalnego, Nr. 437.

Walce z kruszców nieszlachetnych, Nr. 500.

W uwadze siódmej tych samych uwag ogólnych, w ustępie 1, należy po słowie „walce“ przed przecinkiem umieścić słowa: „z odlewu niekowalnego lub z kruszców nieszlachetnych“ a po tym ustępie wstawić jako ustęp nowy:

Z walcami maszynowymi z kowalnego żelaza lub stali, jak również z wszystkimi żelaznymi walcami maszynowymi, połączonymi z innymi materiałami, o ile przychodzą osobno, należy natomiast zawsze postępować jak z częściami składowymi maszyn.

Po ustępie 2 tej samej uwagi ogólnej należy wstawić następujący ustęp nowy:

Walce zapasowe lub do zmiany z odlewu żelaznego, niekowalnego lub z kruszców nie-

szlachetnych, przychodzące razem z maszynami, do których należą, należy zawsze odcieć osobno według ich jakości taryfowej, jako wychodzące poza granice pojedynczego wyposażenia maszyny.

W uwadze ogólnej 13, w ustępie 6 (pierwej 5), do klasy XL należy w wierszu trzecim od końca skreślić słowa „płyty do fundamentów“ i przecinek po nich idący, a po tym ustępie dołączyć w tekście następujące zdanie:

Przy maszynach i przyrządach, podlegających oczeniu według wagi pojedynczych sztuk należy płyty do fundamentów i do osady, zaopatrzone w części konstrukcyjne lub maszynowe, które wraz z nimi przychodzą i do nich należą, jak również wszystkie płyty do fundamentów i osady, już wraz z maszynami wykonane, wliczyć do wagi odnośnej sztuki maszyny.

Przytoczone w uwadze 3, w ustępie 1, do Nru 534 w wierszu ósmym od dołu jako maszyny pomocnicze w tkactwie „maszyny do szczotkowania motków“ należy skreślić.

W uwadze 7, w ustępie 1, do Nru 539 należy dodać na końcu w tekście następujące zdanie:

Płyty do fundamentów, już przy budowie z maszyną związane należy jednak wliczyć do wagi odnośnej sztuki maszyny i odcieć wraz z nią.

Zdanie mieszczące się w uwadze 1, w ustępie 3, do Nru 552, zaczynające się od słów „z pośród obręczy do kół do jazdy“ a ciągnące się aż do końca ustępu należy skreślić i zastąpić następującą osnową:

Z pośród obręczy do kół do jazdy (dzwonów) i blaszanych osłon od błota przy kołach do jazdy, t które są wyrobione z blachy czarnej, blachy ukształtowanej lub oczyszczonej, także na brzegach zagięte, które jednak nie są przewiercone (z wyjątkiem otworu na wentyl przy dzwonach) ani też nie są dokładniej obrabione, należą do Nru 445; wszystkie przewiercone dzwona i blaszane osłony od błota bez różnicy, następnie wszystkie dzwona i blaszane osłony od błota z blach szlifowanych, cynowanych lub w ogóle obrabionych, nawet jeżeli nie są przewiercone, jak również wszystkie blaszane osłony od błota, przy których tkwią części służące do przymocowania, jak ściski lub tym podobne, należą natomiast do Nru 552.

Rozporządzenie niniejsze nabiera zaraz mocy obowiązującej.

Korytowski wlr.

Auersperg wlr.

Fort wlr.