



Organ Towarzystw ochotniczych straży pożarnych Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Wychodzi 1. każdego miesiąca. Redakcyja i Administracyja we Lwowie, Rynek 17. I. p.

Przedpłata: W miejscu rocznie 2 zlr. 40 ent., półrocznie 1 zlr. 20 ent. — Z przesyłką rocznie 2 zlr. 80 ent., półrocznie 1 zlr. 40 ent.

Zestawienie rachunkowe

funduszu „Związku“ Ochotniczych Straży pożarnych Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem
za czas od dnia 1. Stycznia do dnia 31. Marca 1893. roku.

Przychód.

1. Pozostałość kasowa z Grudnia 1892	227 zlr. 70 ct.
2. Subwencya Wydziału krajow. za r. 1893.	2.000 „ — „
3. Zwrot a conto pobranej zaliczki przez sekretarza	30 „ — „
4. Przedpłata na „Przewodnik Pożarniczy“	26 „ 88 „
5. Wkładki od Towarzystw strażackich	188 „ 85 „
6. Pobrane z depozytu do kasy podręcznej	2.323 „ 72 „

Razem 4.797 zlr. 15 ct.

Rozchód.

1. Płaca sekretarza „Związku“ i mundurowe	349 zlr. 99 ct.
2. Czynnosc za lokal kancelaryi „Związku“ (za czas od 1. Lipca 1892 do 30. Czerwca 1893)	200 „ — „
3. Prenumerata gazet obcych dla „Związku“	24 „ 74 „
4. Zakupno modeli dla „Związku“	5 „ 30 „
5. Wydawnictwo „Przewodnika“ i porto	103 „ 50 „
6. Koszta lustracyi Straży	25 „ 30 „
7. Koszta podróży Delegatów Rady zawiad.	94 „ 92 „
8. Zapomogi strażom udzielone	60 „ 20 „
9. Książki, atlasy i szpada (inventarzone)	38 „ 30 „
10. Wydatki kancelaryjne i manipulacyjne	39 „ 10 „
11. Portorya i stemple	31 „ 88 „
12. Ulokowano na książeczce B. k. L. C. 90	2.000 „ — „
13. Zakupiono 1.500 zlr. w. a. Listów Banku kraj. 4½% za	1.523 „ 72 „
14. Pozostałość kasowa na II. kwartał	300 „ 20 „

Razem 4.797 zlr. 15 ct.

Stan majątku po dzień 31. Marca 1893 roku.

1. Gotówka w ręku skarbnika	300 zlr. 20 ct.
2. Gotówka na rachunku bieżącym L. C. 90	1.272 „ 03 „
3. W efektach w depozycie Banku krajowego	8.810 „ — „
4. Fundusz pożyczkowy: a) u Straży	525 zlr. — ct.
b) na książeczce Banku kraj. Nr. 6.876	593 „ 16 „
5. Zaliczki zwrotne u Sekretarza: a) na płacę	120 zlr. — ct.
b) do wyrachowania	15 „ — „
6. Zapas druków	165 „ 63 „
7. Zapas Podręcznika	655 „ 90 „

Razem 12.456 zlr. 92 ct.

Zestawienie rachunkowe

Kasy „Związku“ Ochotniczych Straży pożarnych Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem

za czas od dnia 1. Kwietnia do dnia 30. Czerwca 1893. roku.

Przychód.	Rozchód.
1. Pozostałość gotówki z I. kwartału 1893 300 złr. 20 ct.	1. Płaca Sekretarza „Związku“ 249 złr. 99 ct.
2. Subwencya Tow. wzaj. ubez. w Krakowie 1.000 „ — „	2. Wydawnictwo „Przewodnika“ i podatek 134 „ 40 „
3. Przedpłata na „Przewodnik“ 4 „ 20 „	3. Zakupno dla „Związku“ modeli 64 „ 05 „
4. Wkładki Towarzystw strażackich 30 „ 80 „	4. Potrzeby kancelaryjne i manipulacyjne 8 „ 80 „
5. Pobrane z depoz. Banku kraj. do kasy podr. 600 „ — „	4. „ „ inwentarzowe 19 „ 30 „
6. Procenta od walorów i gotówki 224 „ 06 „	6. Portorya i stemple 11 „ 44 „
7. Ze sprzedaży druków 32 „ — „	7. Ulokowano na rach. bież. L. C. 90 1.224 „ 06 „
8. „ „ Podręcznika 27 „ 30 „	8. Pozostałość kasowa na przyszły okres 536 „ 52 „
9. Zwrot a conto zaliczki Sekretarza 30 „ — „	
Razem 2.248 złr. 56 ct.	Razem 2.248 złr. 56 ct.

Stan majątku po dzień 30. Czerwca 1893 roku.

1. Gotówka w ręku skarbnika	536 złr. 52 ct.
2. Gotówka na rachunku bieżącym w Banku krajowym L. C. 90	1.896 „ 09 „
3. W efektach w depozycie Banku krajowego Nr. 331	8.810 „ — „
4. Fundusz pożyczkowy: a) u Straży	475 złr. — ct.
b) na książeczce Banku krajow. Nr. 6.876	654 „ 25 „ 1.129 „ 25 „
5. Zaliczki zwrotne u Sekretarza: a) na płacę	90 złr. — ct.
b) do wyrachowania	15 „ — „ 105 „ — „
6. Zapas druków sprzedajnych	133 „ 63 „
7. Zapas podręcznika a 70 ct.	628 „ 60 „
Razem	13.239 złr. 09 ct.

We Lwowie dnia 30. Czerwca 1893.

Zastępca Naczelnika:

Dr. Alfred Zgórski.

Skarbnik:

Bruno Hryniewicz.

Fachowe próby z sikawkami

przez Antoniego Szczerbowskię.

Celem zapobieżenia sporom i częstokroć procesom sądowym, pomiędzy strażami, względnie gminami, które sikawki nabywają, a fabrykantami, którzy takowych dostarczają, tudzież celem udzielenia pomocy i rad tym strażom i gminom przy nabywaniu sikawek i próbowaniu tychże, VI walny zjazd strażacki we Lwowie uchwali następujące wzory, według których najpierw fabrykanci a następnie strażę ogniową lub gminy nabyte sikawki próbować mają.

I. Każda straż ogniowa i każda gmina, postanowiwszy nabyć dla siebie sikawkę, winna przed zamówieniem tejże, zażądać od fabrykanta kosztorysu i na podstawie tegoż zawrzeć ugodę. Ugoda zawiera się na piśmie i stawia warunek, aby fabrykant dostawić się mającą sikawkę według uchwalonych wzorów wypróbował i wynik próby nabywającym równocześnie ze sikawką oddał.

Wynik próby sikawki rozkłada się na pięć części.

Część pierwsza.

Do tej części należy krótki opis rodzaju sikawki, a mianowicie czy ona jest jedno lub dwucylindrowa, jedno lub dwuprądowa, dwu lub czterokołowa, stałe do wozu przytwierdzona lub do zdejmowania, czy ręczna, parowa lub zapomocą innej siły poruszana. Do tej części należy dalej wyszczególnienie dodatków do sikawki, ceny, firmy fabrykanta, tudzież roku, miesiąca i dnia wykonania próby sikawki, wreszcie podpisy przy próbie obecnych. Do sikawki mają być dodane przynajmniej dwa kauczukowe węże ssące po 2 mtr. długości z miedzianem cedzidłem; do sikawek dwuprądowych: 2 rury prądowe z 4 wylotami (pyszczkami) i dwa kawałki gumowanego węża tłoczącego po 2 metry długości; fran-

cuski klucz do śrub, inne śruby do mechanizmu sikawkowego i do wozu, konewkę na oliwę i latarnię.

Wzór I.

Firma fabrykanta

Rodzaj sikawki

Dodatki do sikawki

Cena sikawki:

Rok, miesiąc i dzień odbytej próby:

Podpisy:

Fabrykanta:

Burmistrza, naczelnika straży lub
naczelnika gminy:

Innych świadków:

Część druga.

Do tej części należy wynik przeglądu sikawki, uskutecznionego zapomocą następującego wzoru:

Wzór II.

L. bieżąca	Części składowe sikawki	Ilość, konstrukcja, materiał i jakość	Dokładność wykonania i błędy
1	Budowa wozu		
2	Cylindry		
3	Tłoki		
4	Drażki tłokowe		
5	Wentyle		
6	Wietrznik ssący		
7	Wietrznik tłoczący		
8	Otwory tłoczące		
9	Kurki do wody		
10	Dźwignia		
11	Pufry		
12	Skrzynia na wodę		
13	Rury prądowe		
14	Pyszcзки (wyloty)		
15	Węże ssące		
16	Węże tłoczące		

Uwagi:

ad l. b. 1.

Części drzewne wozu sikawkowego powinny być ze suchego materiału bez sęków, a części żelazne z żelaza nie spalonego i bez rys. Wszystkie zaś części sikawki oprócz wietrzników, powinny być poskręcane śrubami. Jeżeli wóz sikawkowy jest na resorach, to powinien posiadać takie śruby, które zapobiegają wstrząśnieniom i kołysaniom całego mechanizmu sikawkowego. Przy czterokołowych sikawkach, przednie koła i osie urządzone być mają do całkowitego skrętu.

ad l. b. 2.

Cylindry powinny być dwa zupełnie jednakie lub jeden podwójnie działający, z brązu lub przynajmniej z mosiądzu, umieszczone poziomo, pionowo lub skośnie, szerokość ich średnicy nie powinna u sikawek do zdejmowania 130 mm., u sikawek wozowych 160 mm. przenosić.

ad l. b. 3.

Tłoki z brązu lub przynajmniej z mosiądzu doszlifowane, zaś manszety ze skóry do nich należące nie więcej jak 25 mm. szerokie.

ad l. b. 4.

Drażki tłokowe z najlepszego żelaza.

ad l. b. 5.

Wentyle z brązu lub przynajmniej mosiądzu, muszą być tak umieszczone, aby dostęp do nich był łatwy i prędko, mogą być kuliste, stożkowate lub kłapkowe.

ad l. b. 6.

Wietrznik ssący miedziany, dokładnie lutowany.

ad l. b. 7.

Wietrznik tłoczący również miedziany i dokładnie lutowany.

ad l. b. 8.

Otwory tłoczące o normalnych gwintach Nr. 6.

ad l. b. 9.

Kurki do puszczenia i zamykania wody przy dwuprądowych sikawkach mają być dwa, nadto przy sikawkach do zdejmowania wewnątrz skrzyni umieszczone.

ad l. b. 10.

Dźwignia kuta z żelaza i tak umieszczona, aby przy sikawkach stale do wozu przymocowanych najwyższy jej stan nie wię-

cej jak 1900 mm., a najniższy nie więcej jak 600 mm. wynosił zaś przy sikawkach do zdejmowania najwyższy stan 1500 mm. najniższy 450 mm.

od l. b. 11.

Pufry ze stali, kauczuku lub innego materiału.

od l. b. 12.

Skrzynia na wodę metalowa, zazwyczaj z żelaza.

od l. b. 13.

Rury prądowe z miedzi, skórą obwinięte.

od l. b. 14.

Pyszcзки (wyloty) o różnych przekrojach.

od l. b. 15.

Węże ssące zaopatrzone w mosiężne lub brązowe ześrubowania.

od l. b. 16.

Węże tłoczące parciane lub gumowane, zaopatrzone w normalne gwinty.

Część trzecia.

Do tej części należy wynik pomiaru sikawki, sporządzony według następującego wzoru:

Wzór III.

L. bieżąca	Wyszczególnienie	Miara w mi'imtr.	Uwaga (Sposób mierzenia)
1	Średnica cylindrów		
2	Wysokość skoku tłoka		
3	Długość dźwigni od środka podparcia do środka kolanka drażka tłokowego		
4	Długość dźwigni od środka podparcia do środka drażka do pompowania		
5	Najwyższe położenie dźwigni od ziemi		
6	Najniższe położenie dźwigni od ziemi		
7	Przekrój otworu węża ssącego		
8	Przekrój pyszczków (wylotów)		
9	Szerokość skórzanych manszetów		

Uwagi:

ad l. b. 1.

Mierzy się przy wyjętym tłoku zapomocą cyrkla lub w braku tegoż kładzie się miarę milimetrową na poprzek otworu cylindrowego i z miary odczytuje tegoż szerokość.

ad l. b. 2.

Przyciska się dźwignię sikawki z największą gwałtownością na jedną stronę, następnie wsunawszy do środka miarę milimetrową w ten sposób, aby do ścian jego przylegała i tak daleko, aż dotknie wierzchniej krawędzi tłoka, mierzy się i odczytuje w milimetrach tę odległość od górnej krawędzi cylindra do wierzchniej krawędzi tłoka. Następnie z równą gwałtownością przyciska się drugą połowę dźwigni, w ten sposób tłok, który dawniej spoczywał na dnie cylindra, obecnie podniesie się do wierzchu, tutaj znów w powyżej opisany sposób, mierzy się tę drugą po podniesieniu tłoka powstałą odległość od górnej krawędzi cylindra do wierzchniej krawędzi tłoka. Różnica tych pomiarów wykazuje wysokość skoku tłoka.

ad l. b. 3.

Mierzy się długość od środka podparcia dźwigni do osi czopa, zapomocą którego drażek tłoka do dźwigni jest przymocowany.

ad l. b. 4.

Odległość od środka podparcia dźwigni do środka drażka dźwigni.

ad l. b. 5.

Podnosi się jedną połowę dźwigni do możliwie najwyższego stanu i mierzy odległość od środka drążka dźwigni do poziomu ziemi.

ad l. b. 6.

Obniża się tę samą połowę dźwigni do możliwie najniższego stanu i mierzy tak jak wyżej.

ad l. b. 7.

Mierzy się cyrklem lub miarą milimetrową średnicę otworu węża ssącego.

ad l. b. 7.

Mierzy się także cyrklem lub miarą milimetrową.

ad l. b. 8.

Również cyrklem lub miarą milimetrową.

ad l. b. 9.

Taksamo.

Część czwarta.

Do tej części należy wynik właściwej próby skuteczniejszej na podstawie niniejszego wzoru.

Wzór IV.

L. bieżąca	Wyszczególnienie		Miara, ilość lub ciężar		Uwaga
1	Do obniżenia dźwigni użytoKg.		
2	Próba ciśnienia powietrza	Najwyższe położenie wskazówki wacuummetra} cm.		
3		Obniżenie w ciągu 2 minut} cm.		
	Próba ciśnienia wody	Najwyższe położenie wskazówki manometra} atmo-sfer		
4		Obniżenie w ciągu 2 minut} atmo-sfer		
5	Ilość ludzi do pompowania				
6	Ilość w przeciągu minuty napompowanej wody.	 ltr.		
7	Ilość podwójnych skoków tłoka w przeciągu 1 minuty				
8	Pozioma długość prądu		mtr.	szer. pyszczka (wylotu)	Ilość skoków tłoka w przeciągu 1/2 minuty
9	Najwięcej oddalone krople				Jakość prądu
10	Największa ilość spadłej wody				

Uwagi:

ad l. b. 1.

Na końcu dźwigni zawieszają się tyle ciężarków, ile do jej obniżenia potrzeba.

ad l. b. 2.

Do otworu ssącego przykręca się przyrząd zwany wacuummetrem i pompuje się tak długo, dopóki słupek rtęci w tym przyrządzie nie przybierze pewnego stałego punktu. Słupek ten powinien się wznieść przynajmniej do 44 cm., a może spaść powoli w ciągu dwóch minut o nie więcej jak 10 cm.

ad l. b. 3.

Do otworu tłoczącego przykręca się przyrząd zwany manometrem i również pompuje tak długo, dopóki wskazówka tego przyrządu nie przybierze stałego punktu. Manometr powinien przy tej próbie wskazywać najmniej dwie atmosfery, a w ciągu dwóch minut tylko o 1/3 część opaść.

ad l. b. 4.

Postępuje taksamo z tym dodatkiem, że próba ta odbywa się z wodą. Manometr powinien co najmniej 10 atmosfer wskazywać.

ad l. b. 5.

Zapisuje się ilość przy powyższej próbie ciśnienia wody do pompowania użytych ludzi, których liczba nie może być taką, jakiej się przy zwykłym ruchu sikawki używa, lecz tylko jedną trzecią część lub połowę wynosić powinna.

ad l. b. 6.

Naczynie o dość znacznej objętości ustawia się przy sikawce w oddaleniu około 2 metrów wynoszącym. Do otworu tłoczącego przykręca się węża tłoczącego gumowanego 2 metry długości wynoszącego bez rury prądowej. Sikawkę ustawia się w takim miejscu, aby wodę ssala z głębokości nie więcej jak 2 metry wynoszącej. Tak ustawivszy sikawkę, rozpoczyna się pompować i gdy woda dojdzie do ujścia węża tłoczącego, węża tego wkłada się do przygotowanego naczynia i pompuje przez jedną minutę. Przy tej próbie uważać należy, aby wykonać 60, a najmniej 55 podwójnych skoków tłoka. W końcu przemierza się litrem napompowaną wodę.

ad l. b. 7.

Tu się zapisuje ilość podwójnych skoków tłoka podczas poprzedniej próby wykonanych.

ad l. b. 8.

Tę próbę wykonuje się zapomocą dwumetrowego węża gumowanego, wylotu 9—11 mm. wynoszącego, przy użyciu 10—12 ludzi. Przy tej próbie należy silnie pompować licząc ilość podwójnych skoków tłoka w pierwszej połowie minuty i wylot pod kątem 42—45 stopni wynoszącym trzymać.

ad l. b. 9.

Mierzy się zapomocą miary metrowej przestżeń od wylotu do miejsca, gdzie ostatnie najbardziej oddalone krople wody spadły, przekrój pyszczka, ilość podwójnych skoków tłoka w przeciągu pół minuty, wreszcie jakość prądu.

ad l. b. 10.

Również zapomocą miary metrowej odległość od wylotu, do miejsca, w którym spadło najwięcej wody.

Część piąta.

Obejmuje wynik obliczeń według poniżej umieszczonego wzoru skutecznie się mających.

Wzór V.

L. bieżąca	Wyszczególnienie	Wynik	Uwaga
1	Objętość cylindrów	ltr.	
2	Teoretyczna wydajność wody przy 60 podwójnych skokach tłoka		
3	Prawdziwa wydajność wody przy 60 podwójnych skokach tłoka		
4	Stosunek teoretycznej do prawdziwej wydajności wody		
5	Zdolność ssania wody		
6	Stosunek pomiaru dźwigni		
7	Obciążenie dźwigni		

Uwagi:

ad l. b. 1.

Średnicę cylindra mnoży się przez siebie, a następnie przez liczbę Ludolfa (3·1416), iloczyn dzieli się przez 4 i znów mnoży przez wysokość skoku tłoka i przez 2.

Przykład:

Śr = 100 mm. — Wys. = 225 mm.

Objętość = $\frac{100 \times 100 \times 3 \cdot 1416}{4} \times 225 \times 2 =$

100×100

$10000 \times 3 \cdot 1416$

$31416 : 4 = 7854 \times 225$

$\frac{34}{21} \quad 39270$

$\frac{21}{16} \quad 15708$

$\frac{16}{16} \quad 15708$

$1767150 \times 2 = 3 \cdot 534 \cdot 300$ litrów.

ad l. b. 2.

Objętość cylindrów mnoży się przez 60.

Przykład :

Obj. = 3·5343 l.

$$\text{Teor. wyd. wody} = \frac{3 \cdot 5343 \times 60}{212 \cdot 0580} \text{ litrów.}$$

ad l. b. 3.

Ilość litrów w przeciągu minuty napompowanej wody (wzór IV. l. b. 6.) dzieli się przez ilość podwójnych skoków tłoka w przeciągu 1 minuty (wzór IV. l. b. 7.) i wreszcie mnoży przez 60.

Przykład :

Ilość wody = 100 l. — Ilość skoków tłoka 55.

$$\text{Pr. wyd. wody} = \frac{100 \times 60}{55} = \frac{6000}{55} = 109 \cdot 09$$

ad l. b. 4.

Prawdziwą wydajność wody mnoży się przez 100, a iloczyn dzieli przez teoretyczną wydajność.

Przykład :

Prakt. wyd. = 152·7 l. — Teor. wyd. = 160·2 l.

$$\text{Stosunek w procentach} = \frac{152 \cdot 7 \times 100}{160 \cdot 2} = 15270 : 160 \cdot 2 = 152700 : 1602 = 95 \cdot 31\%$$

$$\begin{array}{r} 14418 \\ 8520 \\ 8010 \\ 5100 \\ 4806 \\ 2940 \\ 1602 \\ 1338 \end{array}$$

ad l. b. 5.

Poniżej umieszczona tabelka służy do oznaczenia w każdym poszczególnym wypadku do jakiej wysokości zdolną jest sikawka ssać wodę.

Wysokość słupka rtęci w waku. e-trze	Zdolność ssania wody do wysokości	Wysokość słupka rtęci w waku. metrze	Zdolność ssania wody do wysokości	Wysokość słupka rtęci w waku. metrze	Zdolność ssania wody do wysokości
1 cm.	13·6 cm.	7 cm.	0·952 cm.	40 cm.	5·44 m.
2 cm.	27·2 cm.	8 cm.	1·08 cm.	50 cm.	6·80 m.
3 cm.	40·8 cm.	9 cm.	1·22 cm.	60 cm.	8·16 m.
4 cm.	54·4 cm.	10 cm.	1·36 cm.	70 cm.	9·52 m.
5 cm.	68·0 cm.	20 cm.	2·72 cm.		
6 cm.	81·6 cm.	30 cm.	4·08 cm.		

ad l. b. 6.

Długość dźwigni od środka podparcia do środka drążka do pompowania dzieli się przez długość dźwigni od środka podparcia do środka kolanka tłokowego.

Przykład :

Dł. II. = 310 mm. — Dł. I. 280 mm.

$$\text{St.} = \frac{310}{280} = \frac{310}{280} = 1 \cdot 10$$

ad l. b. 7.

Ciężar potrzebny do obniżenia dźwigni mnoży się przez długość dźwigni od środka podparcia do środka drążka do pompowania, a dzieli przez długość dźwigni od środka podparcia do środka kolanka tłokowego.

Przykład :

Ciężar = 3 Klg.

Dł. II. = 310 mm. — Dł. I. 280 mm.

$$\text{Ob. dz.} = \frac{3 \times 310}{280} = \frac{930}{280} = 3 \cdot 32$$

Uwagi końcowe.

Przy zamówieniu sikawki należy żądać od fabrykanta trzech letniego poręczenia za jej trwałość, wykluczając atoli gwałtowne uszkodzenia, a badając przez niego podany kosztorys uwzględniać i stósować się do niżej podanych trzech tabelek, z których pierwsza wykazuje najmniejsze średnice węży ssących przy sikawkach o różnej średnicy cylindrów; druga przypuszczalna wydajność wody przy 60 podwójnych skokach tłoka w przeciągu jednej minuty dostarczyć się mającej, a trzecia przypuszczalną poziomą długość prądu.

Tabelka I.

Średnica cylindra w milim.	Wymaga najmniejszej śred. węży ssącego bez gwintu	Średnica cylindra w milim.	Wymaga najmniejszej śred. nici węży ssącego bez gwintu
100	50 mm.	130	65 mm.
110		140	
115	60 mm.	145	70 mm.
120		160	75—90 mm.

Tabelka 2.

Średnica cylindra w milimetr.	Ilość ludzi do pompowania użytych	Przypuszczalna wydajność w ltr. na 1 m. przy 60 podw. skokach tłoka
100	8—10	160
110	10—12	180
115	10—12	200
120	12—14	220
130	14—16	250
140	16—18	300
145	16—18	320
160	18—20	380

Tabelka 3.

Średnica cylindra w milim.	Ilość ludzi do pomp. użytych	Szer. pyszczka w milimetr.	Przypuszczalna pozioma długość prądu w metr.
100	8 10	11—12	25
110	10—12	12—13	26
115	10—12	13—14	28
120	12—14	13—15	28
130	14—16	14—16	30
140	16—18	15—16	33
145	16—18	15—16	34
160	18—20	16—18	36

Oświęcim dnia 20. maja 1893.

Ruch Towarzystw pożarnych.

Protokół

Walnego Zgromadzenia ochotniczej straży pożarnej w Dębicy z dnia 30. kwietnia 1893.

Obecni: przewodniczący Andrzej Szafranec i tegoż zastępca Józef Augustynowicz oraz 26 czynnych członków ochotniczej straży pożarnej.

Budynek strażniczy i jedna 4. kołowa sikawka dawnej konstrukcyi jest własnością gminy, wspinalnia w $\frac{1}{3}$ części własnością Towarzystwa w $\frac{2}{3}$ własnością gminy.

Ze sprawozdania powyższego acz skromnego przekona się Szanowne Zgromadzenie, iż pod względem dobrobytu dla naszego Towarzystwa nie tylko, że znaleźliśmy przychylność od najmiłościwiej nam panującego Najjaśniejszego Pana Franciszka Józefa I dla którego jesteśmy z całą lojalnością, przywiązani, ale i nadto szlachetne serce założyciela Straży ochotn. ogn. JW. hrab. Tyszkiewicza wytrwałego od r. 1874 aż dotąd, który nie tylko potrzeby Towarzystwa ale i pojedynczych członków czynnych lat 19 hojnie wspiera, dalej życzliwość P. T. członków wspierających, nakoniec szczerze poświęcenie się członków czynnych do naszej instytucyi, to też na pierwszym miejscu łaska Najjaśniejszego Pana uświęcająca naszą 20 letnią pracę daje nam najlepszy dowód, iż tylko wytrwałością przy życzliwości bratniej pomocy jeszcze długie lata istnieć możemy na chwałę Panu Bogu i pożytek bliźniego, przyjęto do wiadomości.

3. zatwierdzić statut nowy na posiedzeniu Wydziału powiatowego w dniu 18 stycznia 1892 ułożony jednak z zmianami w §. 9. 13. 18. i 19. (zabierali głosy JW. prezes, PP. Dr. Gorączko, Krynicki, Smolecki, Bemben, ks. Klepko, ze straży ochotn. PP. Koblański, Dulski i Pomorski) zarazem postanowiono cały statut na czysto przepisać i na najbliższym posiedzeniu Wydziału ponownie przedłożyć celem skolacyonowania go pod względem zmienionych §. §.

4. zatwierdzić przedłożony preliminarz na r. 1893. uchwalony w całej osnowie a na wniosek WW. Dr. Gorączki, i Smoleckiego odnosić się co rok do Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie o zapomogę

5. wybrać przez akklamacyę jednogłośnie JW. Zdzisława hr. Tyszkiewicza prezesem, Wgo Włodzimierza Krynickiego wiceprezesem, Aleksandra Koblańskiego naczelnikiem straży ogn., Michała Olszańskiego tegoż zastępcą: na członków do Wydziału. Wgo Józefa Dra Gorączko, Władysława Kamienobrodzkiego, Józefa Lityńskiego i Franciszka Bemben — wszystkich na jeden rok, po uzyskaniu zatwierdzenia nowego statutu przeprowadzić wybory na lat 3.

6. wybrać do komisji lustracyjnej rachunków za r. 1892. i 1893. WW. Gerstmana, ks. Klepko i Smolarza. Gdy nikt więcej głosu nie zabierał, odebrano przyrzeczenie od członków czynnych przed sztandarem, i na tem posiedzenie zakończono.

Aleksander Koblański.

Protokół.

Walnego Zgromadzenia ochotniczej Straży pożarnej w Nowymtargu z dnia 7. Maja 1893.

Obecnych 33. członków czynnych, 10 wspierających i 2 honorowych.

Posiedzenie zagał o godzinie 2. pogołudniu Protaktor i Burmistrz miasta Jakób Potkanowicz.

Protokół z ostatniego walnego zgromadzenia został jednogłośnie przyjęty.

Sprawozdanie komendy i rady strażackiej z czynności za rok 1892/1893. odczytane przez naczelnika Franciszka Kurasia przyjęto jednogłośnie do wiadomości, a na wniosek członka wspierającego P. Dra Ernesta Geislera, adwokata krajowego, udzielono jednomyślnie komendzie i Radzie strażackiej zupełne uznanie za gorliwą działalność i sumienne spełnianie przyjętych na siebie obowiązków.

Po odczytaniu sprawozdania kasyera Chlebowskiego przedstawił się dochód kasy w roku ubiegłym w sumie 270 złr. 82 ct. zaś rozchód 216 złr. 45. ct., a pozostałość kasowa na rok bieżący 54 złr. 37 ct. a. w. Dr. Marcin Kozłeckki wniósł, aby pozycye rachunku odnoszące się do płacy sekretarza wykreślić, gdy się sprzeciwiają §. 15 statutu, jednakże wniosek ten na wniosek Pana Przewodniczącego odrzucono i kasie strażackiej, rewidentom kasy radzie strażackiej absolutorium z podziękowaniem uchwalono.

Przed przystąpieniem do wyboru naczelnika i dwóch komendantów, członkowie czynni złożyli jednogłośnie naczelnikowi Franciszkowi Kurasiowi podziękowanie za energiczne kierownictwo i prosili go o przyjęcie na siebie i nadal tego obowiązku — poczem przystąpiono do głosowania i wyboru naczelnika, dwóch komendantów i kasyera kartkami, po obliczeniu których okazało się, że naczelnikiem wybrany został napowrót Franciszek Kuraś 41 głosami, a komendantem III. Oddziału Jakób Bryniarski 31 głosami, wreszcie kasyerem P. Jakób Chlebowski 41 głosami.

W tem miejscu Dr. Marcin Kozłeckki obstaje ponownie przy swoim wniosku, wskutek czego na wniosek Dra Ernesta Geislera uchwalono jednogłośnie przyjąć pozycye rachunku odnoszące się do płacy sekretarza jako zwrot wydatków połączonych z pełnieniem manipulacyi kancelaryjnej.

Wydelegowany z tutejszego c. k. Starostwa jako komisarz P. Szwedzicki chwale tej się sprzeciwia i pozostawia takową w zawieszeniu.

Przewodniczący P. Jakób Potkanowicz jako Burmistrz miasta oraz P. Dr. Ernest Geisler adwokat krajowy i P. Jan Trybulec c. k. notaryusz — jako radni Miasta — składają imieniem Miasta, członków honorowych i wspierających podziękowanie naczelnikowi i wszystkim czynnym członkom za gorliwą służbę i pełnienie obowiązków strażackich — i na tem posiedzenie zamknięto o godzinie 4. popołudniu. Zastępca naczelnika, *Janusz Mikiewicz.*

Kronika pożarów.

Brzeżany.

Dnia 17. maja br. o godzinie 11 $\frac{1}{2}$ przed południem wybuchł pożar we wsi Potutorach, o 7 klm. od Brzeżan odległej. O wybuchu pożaru oznajmiono przez pogotowie. Straż wyruszyła do pożaru z sikawką ssąco-tłoczącą i przybyła na miejsce o godzinie 12 $\frac{3}{4}$ przed południem w liczbie 9 tow. pod komendą zastępcy naczelnika. Pożar wybuchł w szopie. Spaliło się 15 gospodarstw wiejskich i szkoła. Przyczyną pożaru była nieostrożność małego chłopca (podobno idyoty). Zarządzono dowóz wody od rzeki odległej przeszło 1 klm., bo we wsi brak studzien; obsadzono i zabezpieczono zagrożone sąsiednie budynki celem zapobieżenia rozszerzeniu się ognia. Od chwili przybycia straży, pożar nie rozszerzył się dalej i ograniczony został na palące się już objekty. Straż powróciła od pożaru o godzinie 5 $\frac{1}{2}$ wieczorem w tej samej liczbie. W pomoc przybyły: ochotnicza straż pożarna z Leśnik (10 klm.), pogotowia ogniowe z sikawkami z gmin Posuchowa, 3 klm., z Żońówki 2 $\frac{1}{2}$ klm. i z Rybnik 5 klm. Jeden włościanin moeno poparzony (głównie na twarzy) znajduje się w szpitalu. Gmina Potutory jak i inne, oprócz sikawek ssąco-tłoczących, sprowadzonych przez Radę powiatową, nie posiada zresztą żadnych przyborów ogniowych, ani beczkowszów; dlatego ratunek był nadzwyczaj utrudniony, zwłaszcza że budynki gęsto postawione, a silny wiatr południowo-wschodni rozszerzaniu się ognia sprzyjał. (Słomę spaloną niosło aż do Brzeżan.) Szkoła i dwa gospodarstwa były ubezpieczone w Tow. krakowskiem, czterech gospodarzy w „Feniksie“. *Maresch, naczelnik.*

Kamionka Strumiłowa.

Dnia 27. marca br. o godzinie 8 wieczór wybuchł pożar we wsi Łapajowie w domu l. 60 własności Jana i Katarzyny Białowas. O wybuchu pożaru oznajmiono uderzeniem dzwonu alarmowego. Straż wyruszyła do pożaru zabierając sikawkę straży ochotniczej pożarnej, wózek rekwizytowy z wszystkimi przyborami potrzebnymi do gaszenia ognia i przybyła na miejsce w przeciągu 20 minut w liczbie 17 towarzyszy, prócz naczelnika straży. Pożar wybuchł na strychu. Spalił się budynek mieszkalny. Przyczyna pożaru niewiadoma. Obstawiono sąsiedni dach, oraz sikawkami zabezpieczono sąsiednie domy i zlokalizowano pożar o godzinie 8 $\frac{3}{4}$, a o godzinie 11. powróciła straż do domu. W pomoc przybyła szkoła przemysłowa pod kierownictwem dyrektora szkoły z jedną sikawką i jednym beczkowszem. Jan Białowas asekurowany w Towarzystwie Krakowskiem na kwotę 300 zł. Kinczyk Warzyniec asekurowany w towarzystwie tym samym na kwotę 500 zł., szkoda na 300 zł. *Puszkowski, naczelnik.*

Galicyjskie Akcyjne Towarzystwo handlowe.

CENTRALNY SKŁAD

SIKAWEK i NARZĘDZI POŻARNYCH

ulica Jagiellońska 1. 3 we Lwowie

poleca

Sikawki przenośne, taczkowe, dwu- i cztero-kołowe, Hydrofory.

Każda sikawka zaopatrzona jest certyfikatem odbytej próby fachowej. Próby dokonywane bywają przez korpus ochotniczej straży pożarnej lwowskiej pod kierownictwem naczelnika WP. B. Hryniewicza i w obec rzeczoznawców.

DRABINY STOJĄCE, SKŁADANE, HAKOWE i DACHOWE, WOZY OSOBOWE i REKWIZYTOWE.

Latarnie, pochodnie. Węże sikawkowe, ssące i tłoczące. Konewki do wody, parciane i blaszane. Gurty szteigerskie i sikawkowe. Linewki ratunkowe. Koce do skakanie. Toporki stalowe. Sikiery. Hełmy. Czapki. Mundury sukienne i płócienne. Odznaki oddziałowe.

Wszelkie listy adresować należy: „Gal. Akcyjne Towarzystwo handlowe we Lwowie.“

Do nabycia REGULAMIN musztry porządkowej

DLA OCHOTN. STRAŻY POŻARNYCH
z rycinami i sygnałami

przez

ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO

Cena 44 ct.

PODRĘCZNIK

dla

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Cena egzemplarza oprawionego 70 ct.

Porto i opakowanie 25 ct. — Razem 95 ct.

Zamawiać należy u skarbnika krajowego Związku

W-go BRUNONA HRYNIEWICZA

we Lwowie, Rynek 1. 17.

OGŁOSZENIE.

Krajowy „Związek“ ochotniczych straży pożarnych Królestw
Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ks. Krakowskiem

(Lwów, Rynek 1. 17)

utrzymuje na składzie i sprzedaje za nadesłaniem
gotówki następujące

DRUKI MANIPULACYJNE

Strażom Pożarnym:

- | | |
|--|------------|
| 1) 100 sztuk deklaracji przystąpienia . . . — | zł. 50 ct. |
| 2) 100 sztuk kart przyjęcia — | „ 70 „ |
| 3) 100 arkuszy księgi członków 1 | „ 40 „ |
| 4) 100 arkuszy księgi magazynowej 1 | „ 40 „ |
| 5) 100 arkuszy protokołu podawczego 1 | „ 40 „ |
| 6) 100 sztuk wezwań towarzyszków — | „ 20 „ |
| 7) 100 sztuk pokwitowań magazynowych — | „ 50 „ |

Zamówienia należy nadsyłać pod adresem

W-go Brunona Hryniewicza

skarbnika „Związku“.

(Lwów, Rynek 1. 17).