



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA

WARSZAWA, 2 maja 1950

Nr 5

Poz. 45—58

T R E Ś Ć :

Zarządzenia Ministra Budownictwa:

- Poz.
45 — z dn. 4.IV.1950 r. o przekazaniu ZOR uprawnień do przenoszenia środków na sfinansowanie inwestycji budownictwa mieszkaniowego w ramach Dz. 18 Cz. 23 P.I. na r. 1950.
46 — z dn. 27.III.1950 r. w sprawie skreślenia z wykazu spółdzielni budowlanych.

Okólniki:

- 47 — Nr 4 z dn. 16.II.1950 r. L.dz.D.I-418/50 w sprawie tymczasowych norm wynagrodzeń za prace urbanistyczne.
48 — Nr 10 z dn. 18.III.1950 r. L.dz.D.VII/2/1870/50 w sprawie planowania kasowego.
49 — Nr 11 z dn. 23.III.50 r. N.D.I-700/50 w sprawie prac urbanistycznych, zleconych CBPA i B.
50 — Nr 13 z dn. 30.III.1950 r. L.dz.BA/4-2199/50 w sprawie nadawania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi z wyłączeniem uprawnień do projektowania.
51 — Nr 14 z dn. 30.III.1950 r. L.dz.II/2/1835/50 w sprawie wyjaśnienia do zarządzenia z dn. 27.IX.1949 r. o stosowaniu norm wynagrodzeń za prace architektoniczne i inżynieryjno-budowlane.
52 — Nr 16 z dn. 3.IV.1950 r. L.dz.III/4/1719/50 w sprawie przekazywania urzędzeń ściśle związanych z budową

Poz.

- przy wzajemnym przekazywaniu robót będących w toku przez państwowe i uspołecznione przedsiębiorstwa budowlane, podległe Ministrowi Budownictwa.
53 — Nr 17 z dn. 8.IV.1950 r. L. dz.D.IV/1/791/50 w sprawie stosowania dwuteowych belek stalowych.
54 — Nr 19 z dn. 12 kwietnia 1950 r. L.dz. BA-4-2203/50 w sprawie uzupełnienia kadr odpowiednio kwalifikowanych kierowników robót budowlanych w przedsiębiorstwach państwowych.
55 — Nr 20 z dn. 19.IV.1950 r. L.dz.II/4/442/50 w sprawie opracowywania dokumentacji technicznej w zakresie centralnych ogrzewań w budynkach.
56 — [IV wykaz spółdzielni, którym mogą być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwami państwowymi.

Pisma okólne:

- 57 — z dn. 24.III.1950 r. L.dz.GM/2724/50 w sprawie wyłączenia nieruchomości na cele realizacji narodowych planów gospodarczych.
58 — z dn. 7.IV.1950 r. L.dz.BG.2187/1/50 w sprawie zaopatrzenia materialowego Działów Budownictwa.

Komunikaty.

45

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 4 kwietnia 1950 r.

wydane w porozumieniu z Przewodniczącym P.K.P.G. o przekazaniu Z.O.R. uprawnień do przenoszenia środków na sfinansowanie inwestycji budownictwa mieszkaniowego w ramach Dz. 18 Cz. 23 P.I. na r. 1950.

L. dz. BI/3/906/50.

Na podstawie § 5 lit. „b” Zarządzenia Przewodniczącego P.K.P.G. i Ministra Skarbu z dnia 21 stycznia 1950 r. „o zasadach przenoszenia środków na sfinansowanie inwestycji w ramach P.I. na r. 1950 i o włączeniu do Planu inwestycji ze środków nielimitowanych”, zarządza się:

- I. W odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego finansowanego z Dz. 18 Cz. 23 P.I. na r. 1950:
 - a) przez pojęcie tytuły zasadnicze — należy rozumieć tytuły dotyczące budownictwa osiedlowego,
 - b) przez pojęcie tytuły pozostałe należy rozumieć tytuły dotyczące budownictwa rozproszonego.
- II. Z.O.R. ma prawo do przenoszenia bez ograniczeń w ramach Dz. 18 Cz. 23 P.I. na rok 1950 środków inwestycyjnych limitowanych (zwrotnych i bezwrotnych) przeznaczonych na sfinansowanie tytułów pozostałych (dotyczących budownictwa rozproszonego).
- III. Z.O.R. ma prawo do przenoszenia bez ograniczeń środków inwestycyjnych limitowanych przeznaczonych na sfinansowanie tytułów zasadniczych (dotyczących budownictwa osiedlowego) w granicach tego samego rozdziału Działu 18 Cz. 23 P.I. na r. 1950.
- IV. Z.O.R. ma prawo do przenoszenia środków inwestycyjnych limitowanych przewidzianych na sfinansowanie tytułów zasadniczych (dotyczących budownictwa osiedlowego) między poszczególnymi rozdziałami Dz. 18 Cz. 23 P.I. na r. 1950 w granicach 100 milionów, o ile suma ta nie przewyższa 10% nakładów przewidzianych w rozdziale, który ulega zmniejszeniu i równocześnie 10% nakładów w rozdziale, który ulega zwiększeniu.
- V. W wyniku wirements w granicach przyznanych uprawnień nie mogą ulec zasadniczym zmianom globalne kwoty nakładów na budownictwo mieszkaniowe poszczególnych grup użytkowników (zmiany w planie według układu branżowego). Nie uważa się za zasadni-

cze zmiany zmniejszenia lub zwiększenia w granicach 10% limitów dla danej branży użytkowników.

- VI. Przenoszenie środków inwestycyjnych nielimitowanych może nastąpić jedynie za zgodą Przewodniczącego P.K.P.G. Odpowiednie wnioski winny być składane do Ministerstwa Budownictwa.
- VII. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 1950 roku.

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: **R. Piotrowski**

46

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 27 marca 1950 r.

L. Dz. DI.III/4/1599/50.

Ministerstwo Budownictwa skreśla z wykazu I spółdzielni, którym mogą być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwami państwowymi (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 12/6) z 30 sierpnia 1949 r. następujące spółdzielnie, które zmieniły swój zakres działania względnie zostały zlikwidowane:

- L. p. 4. Spółdzielnia Pracy „Elektryfikacja” w Warszawie, ul. Filtrowa 59.
L. p. 27. Robotnicza Spółdzielnia Budowlana w Brwinowie, ul. Grodziska 18.
L. p. 136. Spółdzielnia Pracy „Pion” we Wrocławiu, ul. Kościuszki 61.

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: **R. Piotrowski**

47

O K Ó L N I K Nr 4

z dnia 16 lutego 1950 r.

w sprawie tymczasowych norm wynagrodzeń za prace urbanistyczne.

L. dz. DI-418/50.

po uzupełnieniu pkt. 11 zgodnie z okólnikiem Nr 15 z dn 1 kwietnia 1950 r. L. dz. D.I-672/50.

Wynagrodzenia za prace urbanistyczne należy obliczać według norm, określonych w załącznikach Nr 1 i 2 okólnika

Nr 7 z dnia 18-go stycznia 1947 r. (Dz.U.M.O. Nr 1, poz. 13 i Nr 8, poz. 122) z następującymi zmianami i uzupełnieniami:

1. Wynagrodzenia za opracowanie planów szczegółowych należy obliczać według norm podanych w załączniku 1, przy czym wynagrodzenia dla projektantów i pomocy winny być obliczane zgodnie z załącznikiem Nr 26 do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dn. 7.V. 1949 r.
2. Za opracowanie planu wstępnego, programu i planu ogólnego wynagrodzenia oblicza się w/g norm określonych w powołanym na wstępie okólniku z dnia 18 stycznia 1947 r. z zastosowaniem mnożnika 25 — 32 stosownie do załączonej tabeli (zał. 2).
3. W razie opracowywania planu ogólnego bez uprzedniego sporządzenia planu wstępnego, wynagrodzenia oblicza się na podstawie załącznika Nr 1 ustępu I pkt. 3 z dodaniem 50% kwoty obliczonej w/g pkt. 2 — okólnika Nr 7.
4. Opracowanie planu zbiorczego inwestycji najbliższego etapu realizacji należy opłacać oddzielnie w wysokości 10 do 20% należności za plan ogólny.
Wysokość wynagrodzenia w powyższych granicach określa każdorazowo umowa.
5. Łączna suma zwyczaj indywidualnych za trudności przewidziane w załączniku Nr 1 okólnika Nr 7 nie może przekraczać 25%.
Wysokość zwyczaj ustala każdorazowo umowa w oparciu o pisemne uzasadnienia wysokości dodatku.
6. Do wynagrodzeń obliczonych stosownie do pkt. 1 — 5 dodaje się tytułem zwrotu kosztów nakładowych przy opracowaniach zleconych państwowym biuram projek-

tów — sumę wynoszącą 122% tych wynagrodzeń, zaś przy opracowaniach zleconych innym osobom 15% tych wynagrodzeń.

7. Wynagrodzenie rzeczoznawców oblicza się według norm określonych w ustępie V załącznika 1 do okólnika Nr 7 z zastosowaniem mnożnika 40. Mnożnika nie stosuje się do diet i kosztów podróży.
8. Za prace urbanistyczne nie objęte normami mogą być przyznawane wynagrodzenia specjalne na podstawie decyzji Komisji dla ustalania wynagrodzeń za prace urbanistyczne specjalne przy Ministerstwie Budownictwa. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Ministerstwa Budownictwa przed zawarciem umowy.
9. Przewidziane w niniejszym okólniku normy wynagrodzeń obowiązują w odniesieniu do wszelkich umów, zawartych po dniu 1 stycznia 1950 r., jak również do umów zawartych po dniu 1 czerwca 1949 r. z państwowymi biurami projektów i dotychczas niewykonanych.
10. Uchyla się ust. I pkt 4 i 5 oraz ust. VII załącznika Nr 1 do okólnika z dnia 18 stycznia 1947 r. (Dz. Urz. Min. Odb. Nr 1, poz. 13 i Nr 8, poz. 122).
11. Powyższe tymczasowe normy wynagrodzeń obowiązują do dnia 15 maja 1950 r.
Przed upływem tego terminu zostaną wydane nowe zarządzenia w sprawie norm wynagrodzeń za prace urbanistyczne.

Za Kierownika Ministerstwa Budownictwa:

Juliusz Żakowski

Załącznik Nr 1.

TABELA NORM JEDNOSTEK PRACY DLA PLANÓW SZCZEGÓŁOWYCH.

a) Plan szczegółowy 1 : 2.000

b) Plan szczegółowy 1 : 1.000

Ilość ha	Ilość jednostek pracy		Ilość ha	Ilość jednostek pracy	
	Projektant 60,0%	Pom. techn. 40,0%		Projektant 52,5%	Pom. techn. 47,5%
1	2		1	2	3
2	95	63	1	297	268
3	139	93	2	367	332
4	182	121	3	409	370
5	226	151	4	450	407
6	270	180	5	492	445
7	290	193	6	533	482
8	310	207	7	578	523
9	330	220	8	623	563
10	350	233	9	668	604
11	377	251	10	713	645
12	404	269	11	760	687
13	431	287	12	807	730
14	458	305	13	854	772
15	485	323	14	901	815
16	498	332	15	948	857
17	511	341	16	972	879
18	524	341	17	997	902
19	537	358	18	1021	923
20	550	367	19	1046	946
25	638	425	20	1070	968
30	725	483	25	1195	1081
35	813	542	30	1320	1194
40	900	600	35	1445	1307
45	965	643	40	1570	1420
50	1030	686	45	1695	1533
55	1095	730	50	1820	1646
60	1160	773	55	1945	1759
65	1225	816	60	2070	1872
70	1290	860	65	2195	1985
75	1327	884	70	2320	2099
80	1363	908	75	2445	2212
85	1400	943	80	2570	2325
90	1436	956	85	2695	2438
95	1473	982	90	2820	2551
100	1509	1006	95	2945	2664
			100	3070	2777

TABELA MNOŻNIKA DLA OPRACOWANIA PLANÓW: WSTĘPNEGO I OGÓLNEGO.

Ilość ha	mnożnik	Ilość ha	mnożnik	Ilość ha	mnożnik
Od 0 do 500	32,00	od 1000 do 1010	27,97	od 1500 do 1510	26,47
500 — 510	31,92	1010 — 1020	27,94	1510 — 1520	26,44
510 — 520	31,84	1020 — 1030	27,91	1520 — 1530	26,41
520 — 530	31,76	1030 — 1040	27,88	1530 — 1540	26,38
530 — 540	31,68	1040 — 1050	27,85	1540 — 1550	26,35
540 — 550	31,60	1050 — 1060	27,82	1550 — 1560	26,32
550 — 560	31,52	1060 — 1070	27,79	1560 — 1570	26,29
560 — 570	31,44	1070 — 1080	27,76	1570 — 1580	26,26
570 — 580	31,36	1080 — 1090	27,73	1580 — 1590	26,23
580 — 590	31,28	1090 — 1100	27,70	1590 — 1600	26,20
590 — 600	31,20	1100 — 1110	27,67	1600 — 1610	26,17
600 — 610	31,12	1110 — 1120	27,64	1610 — 1620	26,14
610 — 620	31,04	1120 — 1130	27,61	1620 — 1630	26,11
620 — 630	30,96	1130 — 1140	27,58	1630 — 1640	26,08
630 — 640	30,88	1140 — 1150	27,55	1640 — 1650	26,05
640 — 650	30,80	1150 — 1160	27,52	1650 — 1660	26,02
650 — 660	30,72	1160 — 1170	27,49	1660 — 1670	25,99
660 — 670	30,64	1170 — 1180	27,46	1670 — 1680	25,96
670 — 680	30,56	1180 — 1190	27,43	1680 — 1690	25,93
680 — 690	30,48	1190 — 1200	27,40	1690 — 1700	25,90
690 — 700	30,40	1200 — 1210	27,37	1700 — 1710	25,87
700 — 710	30,32	1210 — 1220	27,34	1710 — 1720	25,84
710 — 720	30,24	1220 — 1230	27,31	1720 — 1730	25,81
720 — 730	30,16	1230 — 1240	27,28	1730 — 1740	25,78
730 — 740	30,08	1240 — 1250	27,25	1740 — 1750	25,75
740 — 750	30,00	1250 — 1260	27,22	1750 — 1760	25,72
750 — 760	29,92	1260 — 1270	27,19	1760 — 1770	25,69
760 — 770	29,84	1270 — 1280	27,16	1770 — 1780	25,66
770 — 780	29,76	1280 — 1290	27,13	1780 — 1790	25,63
780 — 790	29,68	1290 — 1300	27,10	1790 — 1800	25,60
790 — 800	29,60	1300 — 1310	27,07	1800 — 1810	25,57
800 — 810	29,52	1310 — 1320	27,04	1810 — 1820	25,54
810 — 820	29,44	1320 — 1330	27,01	1820 — 1830	25,51
820 — 830	29,36	1330 — 1340	26,98	1830 — 1840	25,48
830 — 840	29,28	1340 — 1350	26,95	1840 — 1850	25,45
840 — 850	29,20	1350 — 1360	26,92	1850 — 1860	25,42
850 — 860	29,12	1360 — 1370	26,89	1860 — 1870	25,39
860 — 870	29,04	1370 — 1380	26,86	1870 — 1880	25,36
870 — 880	28,96	1380 — 1390	26,83	1880 — 1890	25,33
880 — 890	28,88	1390 — 1400	26,80	1890 — 1900	25,30
890 — 900	28,80	1400 — 1410	26,77	1900 — 1910	25,27
900 — 910	28,72	1410 — 1420	26,74	1910 — 1920	25,24
910 — 920	28,64	1420 — 1430	26,71	1920 — 1930	25,21
920 — 930	28,56	1430 — 1440	26,68	1930 — 1940	25,18
930 — 940	28,48	1440 — 1450	26,65	1940 — 1950	25,15
940 — 950	28,40	1450 — 1460	26,62	1950 — 1960	25,12
950 — 960	28,32	1460 — 1470	26,59	1960 — 1970	25,09
960 — 970	28,24	1470 — 1480	26,56	1970 — 1980	25,06
970 — 980	28,16	1480 — 1490	26,53	1980 — 1990	25,03
980 — 990	28,08	1490 — 1500	26,50	1990 — 2000	25,00
990 — 1000	28,00				

Poużytej 2000 ha stosuje się mnożnik 25.

48

OKÓLNIK Nr 10
z dnia 18 marca 1950 r.,
w sprawie planowania kasowego.
L. dz. D.VII/2/1870/50.

W związku z okólnikiem Nr 31 z dnia 13.IX.1949 r. w sprawie planowania kasowego L. dz. D.VII/2/6969/49 — Ministerstwo Budownictwa poleca stosować się przy wykonywaniu obowiązków wynikających z uchwały Rady Ministrów z dnia 20.VII.1949 r. (Monitor Polski Nr A-51, poz. 710) — do przepisów Instrukcji Narodowego Banku Polskiego „Plan Kasowy” (por. § 11 ust. 1 uchwały), zatwierdzonej przez Ministra Skarbu i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego zarządzeniem z dnia 17 lutego 1950 r. oraz do wydanych przez N.B.P. uzupełnień i wyjaśnień do tej Instrukcji.

Przepisy Instrukcji wprowadzone będą w życie w dwóch etapach, a mianowicie:

- a) od 1 kwietnia 1950 r. do końca II kwartału b.r. obowiązywać będzie jedynie:
- składanie bankom sprawozdań, przewidzianych Instrukcją oraz
 - wypełnienie załączników do dowodów wpłat i zleceń wypłaty (czeków gotówkowych), omówionych w Instrukcji,

b) od 1 lipca 1950 r. obowiązywać będą wszystkie przepisy Instrukcji, a więc do czynności, wymienionych pod lit. a) dojdzie właściwe planowanie kasowe, t.j. sporządzanie wniosków kasowych, przedstawianie ich właściwym bankom i wykonywanie planu kasowego.

Uczestnicy planowania kasowego otrzymają Instrukcję wraz z niezbędnymi formularzami od właściwych banków bezpośrednio po wydrukowaniu zatwierdzonego tekstu.

We wszystkich sprawach, związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z uchwały Rady Ministrów i Instrukcji NBP, uczestnicy planowania kasowego powinni się zwracać bezpośrednio do właściwych banków (oddziałów), w których posiadają swe rachunki bankowe.

Podsekretarz Stanu: **St. Pietrusiewicz**

49

OKÓLNIK Nr 11

z dnia 23 marca 1950 r.

w sprawie prac urbanistycznych, zleconych C.B.P.A. i B.
L.Dz. D.I.-700/50.

W związku z wydaniem nowych norm wynagrodzeń za prace urbanistyczne (okólnik N-4 z dnia 16 lutego 1950 r.) odpadła potrzeba zamieszczania w § 7 umów, zawieranych

z C.B.P.A. i B., zastrzeżeń co do wysokości wynagrodzeń.

Z tego względu § 7 wzoru umowy (załącznik 2 okólnika N-37 z dnia 14 grudnia 1949 r.) otrzymuje brzmienie:

§ 7. „Jako należność za wykonanie niniejszej pracy ustala się kwotę zł. . . . /słownie)

obliczona według norm, ustalonych dla państwowych biur projektowych w załączniku N-1.

Należność ta obejmuje również koszty podróży, związane z powierzoną pracą i roboty introligatorskie.

Powyższa należność obejmuje również wynagrodzenie Biura za odstąpienie Zamawiającemu praw autorskich”.

Dyrektor Departamentu: **R. Pieńkowski**

50

OKÓLNİK Nr 13

z dnia 30 marca 1950 r.

w sprawie nadawania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi z wyłączeniem uprawnień do projektowania.

L. dz. BA/4-2199/50.

Zgodnie z postanowieniami ust. (1) art. 364 prawa budowlanego uprawnienia budowlane, określone w tym artykule, przysługują jedynie osobom które:

- 1) ukończyli w kraju państwową lub prywatną uznaną przez Ministra Oświaty za równorzędną: a) średnią szkołę budowlaną, albo b) wydział budowlany innej średniej szkoły zawodowej lub c) szkołę budownictwa naziemnego stopnia licealnego, zorganizowaną na podstawie ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 389),
- 2) mają dostateczną, co najmniej pięcioletnią praktykę przy robotach budowlanych, w służbie państwowej, samorządowej lub prywatnej, zaświadczoną przez właściwy urząd lub przez osoby upoważnione do kierowania robotami, i
- 3) złożą egzamin z ustawodawstwa budowlanego i z tych przepisów ustawodawstwa administracyjnego, których znajomość przy wykonywaniu zawodu jest potrzebna.

Z dosłownego brzmienia powyższych przepisów należałoby wnosić, że osoby, które ukończyły studia w państwowych ośrodkach szkoleniowych jedynie w zakresie znajomości kierowania robotami budowlanymi — nie odpowiadają określonym wyżej warunkom, a zatem nie mogą uzyskać żadnych uprawnień budowlanych.

Ponieważ tego rodzaju wykładnia przy obecnym braku potrzebnych do wykonania 6-letniego planu sił technicznych byłaby niewątpliwie szkodliwa dla interesu publicznego, Ministerstwo Budownictwa wyjaśnia, że osoby, które ukończyły szkoły budowlane lub kursy budowlane w państwowych Zakładach Szkolenia Zawodowego na podstawie programów, obejmujących szkolenie w kierowaniu robotami z wyłączeniem szkolenia w projektowaniu — mogą otrzymać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi z wyłączeniem uprawnień do projektowania, o ile uczynią zadość warunkom wymienionym ust. (1) pkt. 2) i 3) art. 364 prawa budowlanego t.j. wykażą się wiarygodnie — przepisana praktyką, odbytą po ukończeniu studiów i złożą egzamin administracyjny, a ponadto o ile będą ubiegały się o takie ograniczone uprawnienia.

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: **R. Piotrowski**

51

OKÓLNİK Nr 14

z dnia 30 marca 1950 r.

L. dz. II/W2/1835/50.

W związku z zarządzeniem z dnia 27 września 1949 r. (L. dz. II/W2/1810/49), Ministerstwo Budownictwa wyjaśnia, że § 3 powołanego zarządzenia może mieć zastosowanie jedynie do kierowników budowy w przypadku, gdy chodzi o roboty wykonywane na zlecenie osób fizycznych lub prawnych prawa prywatnego lub też na zlecenie urzędów i instytucji w ramach gospodarki społecznej, jeżeli wykonawcą nie jest przedsiębiorstwo społeczne, bądź też gdy roboty wykonywane są systemem gospodarczym.

Dyrektor Departamentu: **Marian Benko**

52

OKÓLNİK Nr 16

z dnia 3 kwietnia 1950 r.

w sprawie przekazywania urządzeń ściśle związanych z budową przy wzajemnym przekazywaniu robót będących w toku przez państwowe i społeczne przedsiębiorstwa budowlane, podległe Ministrowi Budownictwa.

L. dz. III/4/1719/50.

W związku ze zdarzającymi się przypadkami, że przy zmianie wykonawcy zlecenia budowlanego ustępujące przedsiębiorstwo demontuje i usuwa urządzenia ściśle związane z zagospodarowaniem budowy, jak rusztowania, windy, tory kolejowe, wywrotki i inne, Ministerstwo Budownictwa zarządza co następuje:

- 1) Podległe Ministrowi Budownictwa przedsiębiorstwa budowlane (§ 8 ust. 1 Rozp. R. Min. z dn. 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych Dz. U. Nr 12 poz. 78), przekazując wykonawstwo robót inwestycyjnych, będących w toku, innemu przedsiębiorstwu podległemu Kierownictwu Min. Budown., obowiązane są pozostawić całkowite zagospodarowanie terenu budowy, ściśle związane z budową i przekazać je przedsiębiorstwu obejmującemu budowę.
- 2) Wszelkie przesunięcia sprzętu materiałów i t.p. związanych z daną budową mogą być dokonywane jedynie za zgodą przedsiębiorstwa zdającego i przejmującego roboty będące w toku.
- 3) Przekazywanie maszyn, urządzeń technicznych, środków komunikacyjnych i innych przedmiotów majątku trwałego winno być dokonywane nieodpłatnie, po zakończeniu zaś budowy, ewentualnie wcześniej, jeżeli sprzęt okaże się zbędny w czasie trwania budowy, winen być zwrócony przez przedsiębiorstwo, które sprzęt przejęło, przedsiębiorstwu, które sprzęt przekazało.
- 4) W przypadkach przekazywania mienia nie stanowiącego własności przedsiębiorstwa przekazującego, przedsiębiorstwo przejmujące przejmie sprzęt na warunkach, na jakich go posiadało przedsiębiorstwo przekazujące, przyczym to ostatnie o przekazaniu sprzętu obowiązane jest zawiadomić poprzedniego posiadacza sprzętu.
- 5) Za przyjęte przedmioty inne, niż przedmioty majątku trwałego (np. materiały) przedsiębiorstwo przejmujące obowiązane jest dokonać rozrachunku z przedsiębiorstwem ustępującym.
- 6) Przekazywanie sprzętu w myśl niniejszego okólnika w żadnym wypadku nie może wpłynąć na obniżenie potencjału wykonawstwa przedsiębiorstwa przekazującego i winno być ograniczone do rozmiarów niezbędnych dla przedsiębiorstwa przejmującego w oparciu o wzajemnie uzgodnione potrzeby obu przedsiębiorstw.

Dyrektor Departamentu: **K. Tyszka**

53

OKÓLNİK Nr 17

z dnia 8 kwietnia 1950 r.

w sprawie stosowania dwuteowych belek stalowych.

L. dz. D.IV/1791/50

Ustala się następujące zasady stosowania dwuteowych belek przy wykonywaniu obiektów budowlanych realizowanych w ramach P. I. 1950 r.

- 1) Stosowanie stropów na belkach dwuteowych stalowych dopuszcza się przy odbudowie budynków uszkodzonych i spalonych, jeżeli zastosowanie stropów prefabrykowanych jest niemożliwe lub połączone z trudnościami terminowego wykonania bądź spowodowałoby zbyt wysokie koszty transportu prefabrykatów.
- 2) Stosowanie stropów na belkach dwuteowych stalowych w obiektach nowowznoszonych dopuszcza się w granicach określonych dokumentacją techniczną sporządzoną zgodnie z zarządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 23 lutego 1950 r. L. dz. II/W1/1158/50.
- 3) Stosowanie belek dwuteowych stalowych do nadproży dopuszcza się jedynie w tych przypadkach, w których te belki stanowią materiał staroużyteczny, nienadający się do stropów.

4) Jako przykrycie między belkami należy stosować:

- a) nad piwnicami sklepienia odcinkowe,
- b) w pozostałych stropach zbrojone płyty prefabrykowane lub płyty typu lekkiego np. płyty ceramiczne „Hourdisa”, cegły „Foerstera”, pustaki „Pomorz”, dziurawkę cienkościenną, sitówkę.

Dla małych rozpiętości można stosować płyty bez zbrojenia, sklepienie na przemiach płasko i odcinkowo. Przy konieczności zbrojenia płyt ceglanych płaskich można stosować w myśl PN/B-1703 bednarke lub pręty — okrągłe.

- 5) Belki stalowe należy z reguły stosować jako obetonowane.
- 6) Strzałkę ugięcia ustalać w myśl przepisów nowo opracowanej normy PN/B-190. Zamocowanie belek o rozpiętości powyżej 5,5 m. należy wykonywać w myśl przepisu pkt. 6,10,4 te same normy.
- 7) Stosowanie belek stalowych w innych przypadkach może mieć miejsce za uprzednią zgodą Ministerstwa Budownictwa.

Dyrektor Departamentu: **W. Karnas**

54

OKÓLNIK Nr 19

z dnia 12 kwietnia 1950 r.

w sprawie uzupełnienia kadr odpowiednio kwalifikowanych kierowników robót budowlanych w przedsiębiorstwach państwowych.

L. dz. BA-4-2203/50

W związku z okólnikiem Ministerstwa Budownictwa Nr 7 z dnia 24 marca 1950 r. L. dz. BA/4-1422/50 o wykonywaniu funkcji kierowników technicznych robót budowlanych przez osoby, nieposiadające formalnych uprawnień w tym zakresie, zachodzi konieczność jak najszybszego uzupełnienia zbyt szczupłych kadr osób posiadających te uprawnienia i odpowiedzialnych za powierzone im funkcje. Nakładając powyższy obowiązek na wymienione w rozdzielniku centralne zarządy państwowych przedsiębiorstw budowlanych i na jednostki równorzędne zarządzam:

- 1) bezwzględne przygotowanie bieżącej statystyki osób, pełniących obowiązki kierownika robót budowlanych, a nie posiadających formalnych uprawnień, z uwzględnieniem kwalifikacji wg. grup a, b, i c podanych wwołanym na wstępie okólniku,
- 2) zorganizowanie dla wymienionych w pkt. 1) osób — krótkich kursów dokształcających w zakresie wiadomości, objętych programem egzaminów administracyjnych na uprawnienia budowlane, przyczym osobom — niemogącym korzystać z tych kursów bezpośrednio ze względu na miejsce lub rodzaj zajęć — należy umożliwić odbycie kursu w drodze korespondencyjnej.
- 3) podanie do wiadomości zainteresowanym, że:
 - a) nieuzyskanie formalnych uprawnień do końca bieżącego roku spowoduje skreślenie ich z listy kierowników budowlanych,
 - b) wszelkie indywidualne zaszerogowania, dodatki funkcyjne lub premie kierowników robót poczynwszy od dnia 1 maja b.r. będą dokonywane lub przyznawane z uwzględnieniem bezpośrednio wyższego stopnia dla osób posiadających formalne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

O wynikach liczbowych zarządzonej w pkt. 1) statystyki, jak również o wykonaniu zarządzeń zawartych w pkt. 2) i 3) Dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych, obowiązani są przedłożyć mi szczegółowe sprawozdanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja b.r. pod osobistą odpowiedzialnością służbową. Równocześnie polecam zainteresować przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa, Ceramiki i Pokrewnych Zawodów w Polsce sprawą jak najszybszego uzupełnienia kadr odpowiednio kwalifikowanych i odpowiedzialnych kierowników robót budowlanych.

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: **R. Piotrowski**

55

OKÓLNIK Nr 20

z dnia 19 kwietnia 1950 r.

w sprawie opracowywania dokumentacji technicznej w zakresie centralnych ogrzewań w budynkach.

L. dz. II/4/442/50

W celu ujednoczenia sposobu opracowywania dokumentacji technicznej w zakresie centralnych ogrzewań, oraz uzyskania możliwych oszczędności materiałowych i eksploatacyjnych ustala się do czasu opracowania norm przez Polski Komitet Normalizacyjny następujące wytyczne do projektowania urządzeń centralnego ogrzewania w budynkach:

1. W budynkach mieszkalnych, biurowych, szkolnych, kucharach, bursach, laboratoriach, sanatoriach, szpitalach, domach dziecka, muzeach i t. p. stosować należy ogrzewanie wodne.
2. W budynkach fabrycznych, warsztatowych, hangarach, garażach, magazynach i t.p. stosować należy ogrzewanie parą nasyconą niskiego lub wysokiego ciśnienia, parowo-powietrzne, względnie wodą o wysokiej temperaturze.

W zakładach przemysłowych, w których wysoka temperatura ősrodka grzejjego byłaby niewskazana ze względu na charakter produkcji, można stosować inny rodzaj ogrzewania.

3. Ogrzewanie wodne grawitacyjne z górnym lub dolnym rozdziałem należy stosować, jeżeli:
 - a) pozioma rozciągłość zładu, mierzona od kotłowni do najdalszego pionu nie przekracza 50 m.,
 - b) poziome przewody rozprzewadzające nie są zasyfionowane,
 - c) pionowa odległość między ősrodkiem kotła, a ősrodkiem najniżej położonego grzejnika zapewnia uzyskanie cyrkulacji grawitacyjnej.

Ogrzewanie wodne pompowe należy stosować przy rozciągłościach powyżej 50 mb, oraz wszędzie gdzie warunki lokalne nie pozwalają na urządzenie ogrzewania grawitacyjnego, lub jeśli zespół mniejszych budynków ogrzewany jest ze wspólnej centrali ciepłej.

4. Ciśnienie i wydajność pomp cyrkulacyjnych winny być uzasadnione wynikiem szczegółowych obliczeń.
5. Dla centralnych ogrzewań parowych, w których wysoka temperatura grzejników jest niezmienna w każdych warunkach, a temperatury wewnętrzne pomieszczeń ogrzewanych nie są niższe od + 10°C, można za podstawę do obliczeń strat ciepła przyjmować temperaturę zewnętrzną o 3°C wyższą od przyjętej dla właściwej strefy.
6. Grzejniki i rurociągi centralnego ogrzewania wodą w instalacjach pompowych lub grawitacyjnych należy obliczać, przyjmując temperaturę szczytową wody w kotłach + 90°C i ochłodzenie 20°C.

W obliczeniach rurociągów c. o. wodnego nie należy dodawać 10% do ciepłostek, jako rezerwy na rurociągach.

7. W ogrzewaniach pompowych należy w miarę możliwości unikać zasyfionowywania wszystkich głównych ciągów zasilających, aby w razie unieruchomienia pomp można było uzyskać choćby częściową cyrkulację grawitacyjną.
8. W ogrzewaniach wodnych przez promieniowanie najwyższa temperatura wody nie może przekraczać + 57°C:
 - a) średnie temperatury sufitu grzejjego w zależności od temperatury wody i odstepu rur, można przyjmować według tablic liczbowych i graficznych na str. 88 dwumastego niemieckiego wydania podręcznika „H. Rietschel'a” z 1948 r.
 - b) wydajności powierzchni grzejjego sufitu można przyjmować według tablicy liczbowej i graficznej na str. 92 tegoż podręcznika, przy czym należy przyjmować jako całkowitą wydajność Q+QR.
 - c) wydajności podane w tablicach wymienionych w punkcie b), wskazane jest zmniejszyć o 7%, jeżeli powierzchnia grzejjna sufitu zajmuje od 50 do 75% całego sufitu i o 15%, jeżeli zajmuje powyżej 75% całego sufitu.
9. Wysokość ciśnienia roboczego pary w ogrzewaniach parowych niskoprężnych należy ograniczać do koniecznego minimum, unikając w miarę możliwości przepompowywania kondensatu. Szybkość pary niskoprężnej w przewodach nie może przekraczać 10 m/sek przy kotłach i 22 m/sek w sieci. Rurociągi parowe poziome przy dolnym rozdziale otulone należy odwadniać w odstepach 25 : 30 mb. nieotulone — co 15 : 20 mb.

10. Konstrukcja stropodachów, lub stropów winna być tak zaprojektowana, aby współczynnik przenikania ciepła K nie przekraczał $1 \text{ K cal/m}^2/\text{h}^\circ\text{C}$.

Przepis ten nie dotyczy budownictwa przemysłowego.

11. Projektant centralnego ogrzewania obowiązany jest zawsze omówić i ustalić z projektantem architektonicznym szczegóły konstrukcyjne ustrojów budowlanych, mające związek z przenikaniem ciepła, oraz konieczne zagłębienie i wielkość kotłowni, składu opału, komina, kanałów wentylacyjnych, rozmieszczenia bruzd i innych szczegółów budowlanych, związanych z funkcjonowaniem i budową instalacji.

12. Dla ustrojów budowlanych złożonych należy dokonać obliczenia współczynników przenikania ciepła K z podaniem szkicu ustroju.

13. Nie należy ogrzewać pomieszczeń usytuowanych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi, mianowicie:

- przedpokojów bez lub z nieznacznymi stratami ciepła,
- korytarzy bez lub z nieznacznymi stratami ciepła. Dotyczy to również korytarzy, połączonych z ogrzewaną klatką schodową.
- innych pomieszczeń bez lub z nieznacznymi stratami ciepła, o ile utrzymanie pewnej określonej temperatury nie jest konieczne ze względu na przeznaczenie pomieszczenia lub charakter budynku.

Ograniczenie to nie dotyczy dużych i wysokich sal bez lub z nieznacznymi stratami ciepła, wymagających w zależności od ich przeznaczenia rozwiązań specjalnych.

Pod pojęciem „nieznaczące straty ciepła” należy rozumieć takie straty, które powodują minimalną nie dającą się wyraźnie odczuć zmianę temperatury.

14. W bilansie cieplnym pomieszczeń ogrzewanych, w których prowadzone są rurociągi centralnego ogrzewania należy odliczać wydajność cieplną tych rurociągów i tylko brak pokrycia strat ciepła uzupełnić grzejnikami. Zasada ta dotyczy również pomieszczeń, przez które prowadzone są kominowe centralnego ogrzewania. Z 1 m^2 ściany kominowej, przyjętej w świetle otworu komina przyjmować można po 120 K cal/g .

15. Wszystkie rurociągi parowe, lub z wodą gorącą, prowadzone w piwnicach gospodarczych, przeznaczonych na przechowywanie warzyw należy — dla uniknięcia przegrzania pomieszczenia — otulić.

16. Wszystkie najdalsze i najmniejkorzystniejsze obiegi (piony końcowe) muszą być szczegółowo obliczane z uwzględnieniem oporów tarcia i jednostkowych. Do obliczeń tych obiegów należy włączyć najmniejkorzystnie położone grzejniki, oraz kotły, rozdzielacze, przewody przy pompach i t.d. tak, aby w wyniku uzyskać pełną sumę oporów danego obiegu. Piony bliższe, a w ogrzewaniach wodnych grawitacyjnych również odcinki pionów ponad najniżej umieszczonymi grzejnikami obliczać można wg średnich spadków ciśnienia. Przewodów o średnicy mniejszej niż 15 mm — stosować nie należy.

17. Przy doborze średnic rur kotłowych należy operować asortymentem rur produkowanych przez hutę.

18. Na wszystkich odcinkach rurociągów i przy grzejnikach w rozwinięciu należy wpisać ilości ciepłostek, określające wydajność urządzeń grzewczych i obciążenie przewodów.

19. Przewodów nie posiadających stałej cyrkulacji, jak rury bezpieczeństwa, lub odpowietrzające nie należy umieszczać na nieogrzewanych poddaszach. Dążyć należy również do umieszczenia naczyńa wzbiorczego w pomieszczeniu ogrzewanym na wysokości, zapewniającej całkowite napełnienie, oraz samoczynne i niezawodne odpowietrzenie zładu. Urządzenia bezpieczeństwa muszą

być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. Nie należy malować grzejników farbą osłabiającą ich wydajność.

21. Nie należy powiększać grzejników na ogrzewanie powietrza do wentylacji naturalnej w granicach do 1,5-krotnej wymiany i do $+0^\circ\text{C}$ temperatury na zewnątrz budynku.

22. Obliczenia poszczególnych elementów centralnego ogrzewania należy dokonywać według polskiego wydania podręcznika „Rietschel'a” lub Polskich Norm, względnie według innych źródeł o charakterze naukowym.

23. Odchylenia od wytycznych są dopuszczalne, muszą być jednak przez autora projektu uzasadnione.

24. Projekt instalacji centralnego ogrzewania winien być przed przystąpieniem do jej wykonania zatwierdzony w myśl Prawa Budowlanego przez właściwe Władze Budowlane.

25. Projekt instalacji c.o. winien zawierać:

- plan sytuacyjny i orientacyjny ze wskazaniem stron świata, wyraźnym zaznaczeniem przyległych ścian ciepłych i szczegółów, charakteryzujących usytuowanie budynku;
- rzuty poziome (plany) piwnic i wszystkich kondygnacji w skali $1 : 100$. Przy piętach typowych wystarczy jeden plan wspólny. Na planach należy uwidocznienie numerację i temperaturę pomieszczeń, oraz wszystkie szczegóły mające związek z obliczeniami i rozmieszczeniem elementów instalacji.
- rozwińnięcie rurociągów w skali wysokościowej nie mniejszej niż $1 : 100$, z podaniem rzędnych terenu, kotłowni, składu opału i wszystkich kondygnacji, wysokości czynnej H , przyjętej do obliczania rurociągów, a w instalacjach parowych bez przepompowywania kondensatu rzedne średniego stanu wody w kotle i linii zalania;
- szczególne kotłowni i maszynowni w skali $1 : 50$ w planie i aksonometrii, o ile urządzenie jest skomplikowane. Proste urządzenia kotłowni wystarczy uwidocznienie na planie ogólnym w skali $1 : 100$ oraz łącznie z rozwinięciem zasadniczym;
- obliczenia strat ciepła, kotłów, grzejników, kominów, czopuchów, kanałów wentylacyjnych, rurociągów, pomp, podgrzewaczy pojemnościowych, lub przeciwpływowych i t.d.;
- opis techniczny z podaniem zasadniczych szczegółów nie wymienionych w obliczeniach, a koniecznych dla wykonawcy lub użytkownika.
- kosztorys niewyceniony.

26. Projekt do zatwierdzenia należy sformatyzować, skleić w jedną całość, oprawić w sztywne okładki, z pierwszą sekcją wolną od rysunków i złożyć wraz z wszelkimi załącznikami, wymienionymi w punkcie 25 w 2-ch egzemplarzach.

27. Urządzenia wentylacyjne, lub klimatyzacyjne, projektowane łącznie z centralnym ogrzewaniem, ze względu na ich wpływ na zapotrzebowanie ciepła i wielkość kotłowni należy składać do zatwierdzenia równocześnie z projektem centralnego ogrzewania.

28. Wszelkie zmiany zasadnicze w projekcie, powstałe po jego zatwierdzeniu winny być ponownie zatwierdzone przez właściwą Władzę Budowlaną.

Podległe Ministrowi Budownictwa Biura Projektów obowiązane są przy opracowywaniu dokumentacji technicznej w zakresie centralnych ogrzewań stosować się do zasad podanych w powyższych wytycznych.

Za Kierownika Ministerstwa Budownictwa: **J. Zakowski**

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA

Departament Planowania

L. dz. III/4/2518/50.

IV. Wykaz spółdzielni, którym mogą być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwami państwowymi.
Ogłoszony w związku z okólnikiem Nr 29 z dn. 24 sierpnia 1949 r. Dz. Urz. Min. Bud. Nr 12 poz. 99.

L. p.	Nazwa spółdzielni	adres	Zakres działania
1	I. M. St. Warszawa i woj. Warszawskie Wytwórnia Wyrobów Drzewnych Spółdzielnia Pracy „Stolbud”	Warszawa, Jagiellońska Nr 4/6	Stolarka budowlana

L. p.	Nazwa spółdzielni	adres	Zakres działania
	II. M. Łódź i woj. Łódzkie		
	Spółdzielnia Budowlana „Odbudowa” z odp. udz.	Pabjanice, Żukowa 25	rob. rzemieślnicze o char. budowlanym
	III. Woj. Olsztyńskie		
	Spółdzielnia Pracy „Hydraulik” sp. z odp. udz.	Giżycko, ul. Okrzei 3	rob. hydrauliczne
	Spółdzielnia Robót Łądowo-Wodnych	Olsztyn, ul. Mazurska	rob. łądowo-wodne
	Spółdzielnia Pracy Budowlanej „Mazur” z odp. udz.	Nidzica, ul. Jakuba 1	rob. rzemieślnicze o char. budowlanym
	IV. Woj. Szczecińskie		
	Spółdzielnia Pracy Przemysłowo-Budowlana z odp. udz. „Ogmet”	Szczecin, ul. Bol. Krzywoustego Nr 10	rob. budowlane
	V. Woj. Śląskie		
	Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane, pow. Bielsko-Bialskiego z odp. udz.	Bielsko, Plac Narutowicza 8	rob. budowlane
	VI. Woj. Wrocławskie		
	Jaworska Spółdzielnia Budowlana z odp. udz.	Jawor, ul. Kolejowa 9	rob. remont. o char. budowlanym
	Spółdzielnia Malarsko-Lakiernicza „Malarz” z odp. udz.	Zary, Rynek 20	rob. malarskie i lakiernicze
	Spółdzielnia Malarsko-Kamieniarska „Koloryt”	Dzierżoniów Limanowskiego 30	rob. malarskie, lakiernicze i kamieniarskie

Kierownik Ministerstwa Budownictwa: **R. Piotrowski**

57

PISMO OKÓLNE

z dnia 24 marca 1950 r.

w sprawie wywłaszczania nieruchomości na cele realizacji narodowych planów gospodarczych.

L. dz. GM/2724/50.

Nie przestrzeganie przez wykonawców narodowych planów gospodarczych przepisów dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości, niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz.U.R.P. Nr 27, poz. 197 i Nr 55, poz. 438), powoduje powstanie szeregu trudności przy składaniu wniosków do wojewodów o wywłaszczenie w trybie tego dekretu. Składanie wniosków do wojewodów, często niekompletnie udokumentowanych, tuż przed rozpoczęciem robót, z równoczesnym żądaniem udzielenia zezwolenia natychmiastowego objęcia nieruchomości na podstawie art. 15 powołanego dekretu, wpływa na zwolnienie tempa realizacji inwestycji, gdy wojewodowie nie mogą udzielać zezwoleń odręcznie.

Celem uniknięcia opóźnień w rozpoczynaniu robót Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego (Departament Inwestycji) pismem okólnym z dnia 24 marca 1950 r. Cz. B/R.O.I zarządziła, że wnioski do wojewodów należy składać co najmniej na 6 tygodni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.

Wnioski do wojewody powinny być udokumentowane zgodnie z wymaganiami art. 13 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r., a w przypadku wystąpienia o zezwolenie natychmiastowego objęcia nieruchomości, muszą być spełnione warunki art. 15 cytowanego dekretu.

Ministerstwo Budownictwa w interesie usprawnienia trybu postępowania w wyżej podanym przedmiocie i uniknięcia opóźnień przy nabywaniu nieruchomości na cele realizacji narodowego planu gospodarczego, — poleca ściśle stosowanie się do powyższych zarządzeń i udzielenie potrzebnych pouczeń instytucjom podległym (przedsiębiorstwom nadzorowanym).

V-Dyrektor Gabinetu: **Stefan Mizera**

58

PISMO OKÓLNE

L. dz. BG. 2187/1/50.

Wobec przejęcia przez Resort Administracji Publicznej z dniem 1 stycznia 1950 r. budżetu bieżącego Działów Budownictwa, wchodzących w skład Urzędów Wojewódzkich — Ministerstwo Budownictwa, w porozumieniu z M.A.P.

wyjaśnia, że z tą datą całe zaopatrzenie materiałowe tych Działów przeszło do Resortu Administracji Publicznej.

W związku z tym Działy Budownictwa mają kierować do Resortu Administracji Publicznej zapotrzebowania materiałowe na cele administracyjne, które dotąd kierowały do Ministerstwa Budownictwa. Dotyczy to w szczególności zaopatrzenia w takie przedmioty jak: pojazdy mechaniczne i sprzęt samochodowy, maszyny biurowe, oraz wszelkie artykuły reglamentowane.

Nadsyłane do Min. Budownictwa w tych sprawach zapotrzebowania i inne pisma będą odstępowane wg. właściwości Ministerstwu Administracji Publicznej.

Dyrektor Biura: **K. Gonet**

KOMUNIKAT Nr 1

W Dzienniku Ustaw R. P. ogłoszono:

1) w nr 9 z dn. 23 marca 1950 r. poz. 88 rozporządzenie R.M. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa;

2) w nr 10 z dn. 30 marca 1950 r. poz. 101 ustawę o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów;

pod poz. 107 ustawę o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki społecznej;

pod poz. 109 rozporządzenie R.M. w sprawie obrotu i gospodarowania złodem artykułów ściernych;

pod poz. 110 rozporządzenie R.M. w sprawie obrotu i gospodarowania złodem wyrobów ogniotrwałych;

3) w nr 14 z dn. 13 kwietnia 1950 r. poz. 129 ustawę konstytucyjną, zmieniającą ustawę konstytucyjną o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej;

pod poz. 130 ustawę o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.

W Monitorze Polskim ogłoszono:

1) w nr A-33 z dn. 31 marca 1950 r. poz. 381 zarządzenie Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia planowania kasowego we władzach i urzędach administracji państwowej oraz w instytucjach i zakładach państwowych;

pod poz. 389 zarządzenie Ministra Budownictwa w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: „Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane — Kielce”, „Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane — Rzeszów”, „Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Robót Instalacyjnych”, „Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Robót Konserwatorskich i Architektury Monumentalnej”;

pod poz. 390 zarządzenie Ministra Budownictwa o warunkach, zabezpieczeniach umów i zaliczkach;

pod poz. 391 zarządzenie Ministra Budownictwa w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu za-

mówień w trybie bezprzetargowym osobom innym niż wymienione w § 8 ust. 1 rozporządzenia R.M. z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych;

2) w nr A-35 z dn. 6 kwietnia 1950 r. zarządzenia Ministra Budownictwa:

pod poz. 401 w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu o utworzeniu Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego;

pod poz. 402, 403, 404, 405 w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu o utworzeniu przedsiębiorstw budownictwa przemysłowego;

pod poz. 406, 407 w sprawie utworzenia Przedsiębiorstw Budownictwa Przemysłowego;

pod poz. 408 w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Odbudowy o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego „Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych”;

pod poz. 409, 410 w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Odbudowy o utworzeniu Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych;

pod poz. 411 w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Odbudowy o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa budowlanego „Beton-Stal”;

pod poz. 412 w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane” na „Centralny Zarząd Społecznych Przedsiębiorstw Budowlanych”;

pod poz. 413, 414, 415 w sprawie utworzenia Społecznych Przedsiębiorstw Budowlanych;

3) w nr A-38 z dnia 13 kwietnia 1950 r. poz. 446 obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Sejmowych.

KOMUNIKAT Nr 2

Departament techniczny. Warszawa, dnia 15 kwietnia 1950 r. L.dz.D.IV/1/17799/50. „Ministerstwo Budownictwa rozesało zainteresowanym normy budowlane bezpośrednio po ich ukazaniu się w druku. System ten okazał się niewłaściwy. Obecnie należy zaopatrywać się w normy budowlane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Warszawa, ul. N. Świat Nr 1). Ostatnio ukazały się w druku i są tam do nabycia następujące normy:

- | | |
|--|--------|
| PN/B — 1611 Okno ościeżnicowe (polskie). Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 38 mm. | zł. 80 |
| PN/B — 1612 Okno ościeżnicowe (polskie). Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 48 mm. Wydanie z 1948 r. unieważniono. | zł. 80 |
| PN/B — 1951 Wodociągowe połączenia z opaski przewodu ulicznego leżącego pod | |

- | | | |
|--------------|--|---------|
| | chodnikiem przylegającym do nieruchomości. Rury stalowe o średnicy 25, 40, 50 mm. | zł. 40 |
| PN/B — 1952 | Wodociągowe połączenia z opaski przewodu ulicznego leżącego pod jezdnią lub chodnikiem nie przylegającym do nieruchomości. Rury stalowe o średnicy 25, 40, 50 mm. | zł. 40 |
| PN/B — 1953 | Wodociągowe połączenia z opaski przewodu ulicznego leżącego pod chodnikiem przylegającym do nieruchomości. Rury żeliwne kielichowe o średnicy 50 mm. | zł. 40 |
| PN/B — 1954 | Wodociągowe połączenia z opaski przewodu ulicznego leżącego pod jezdnią lub chodnikiem nie przylegającym do nieruchomości. Rury żeliwne kielichowe o średnicy 50 mm. | zł. 40 |
| PN/B — 1955 | Wodociągowe połączenia z trójnika przewodu ulicznego leżącego pod chodnikiem przylegającym do nieruchomości. Rury żeliwne kielichowe o średnicy 80, 100, 150 mm. | zł. 40 |
| PN/B — 1956 | Wodociągowe połączenia z trójnika przewodu ulicznego leżącego pod chodnikiem nie przylegającym do nieruchomości. Rury żeliwne kielichowe o średnicy 80, 100, 150 mm. | zł. 40 |
| PN/B — 54215 | Piły poprzeczne z prostymi grzbietami i 54216 tami | zł. 40 |
| PN/B — 54217 | Piły poprzeczne z wklęsłymi i 54218 grzbietami | zł. 40 |
| PN/B — 54865 | Tarniki. Nacięcia | zł. 40 |
| PN/B — 54880 | Tarniki do drewna płaskie | zł. 40 |
| PN/B — 54881 | Tarniki do drewna na okrągło | zł. 40 |
| PN/B — 54882 | Tarniki do drewna półokrągłe | zł. 40 |
| PN/B — 54883 | Tarniki do drewna półokrągłe szerokie | zł. 40 |
| PN/B — 94001 | Fryzy tarte dębowe, wiązowe, jesionowe, bukowe, grabowe, klonowe (brozsura) | zł. 200 |
| PN/B — 95001 | Kopalniaki. Warunki techniczne | zł. 80 |

KOMUNIKAT Nr 3

Departament Techniczny. Warszawa, dnia 15 kwietnia 1950 r. L.dz.D.IV/1/1569/50. „Ministerstwo Budownictwa komunikuje, że sierść królicza może być stosowana jako zastępczy dodatek do zapraw dekaraskich, zamiast stosowanej dotychczas sierści bydłowej. Zamówienia należy kierować do Centrali Odpadków Użytkowych w Łodzi, ul. Południowa Nr 44”.

Redakcja i Administracja: Ministerstwo Budownictwa. Warszawa, Al. Stalina 26.

Warunki prenumeraty Dz. Urz. Min. Bud.: prenumerata roczna — 600 zł. lub półroczna — 350 zł. Cena pojedynczych egzemplarzy wskazana na każdym egzemplarzu dziennika. Wszelkie należności za Dziennik Urzędowy należy wpłacać na konto czekowe P.K.O. w Warszawie Nr I — 1683 — „Ministerstwo Budownictwa — Wydawnictwa”.

Cena 50 zł.

Druk PWZG Warszawa Tamka 3. 3000
Zam. 1630. 25.IV—9.V.50. B-109271.

ODBIORCA:

Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem.