

dokona zmiany lub naprawy uszkodzonego hydrantu w ciągu 3-ch dni, mocen jest Magistrat wykonać to na koszt właściciela nieruchomości. Magistrat może swoim kosztem znieść lub przenieść na inne miejsce już urządzone hydranty, o ile to uzna za potrzebne.

§ 7. Do kanałów ulicznych należy spuszczać z nieruchomości zapomocą podziemnych przewodów odprowadzających:

- A) wodę zużytą w mieszkaniach i na podwórzach na potrzeby gospodarskie, wodę z przewodów do ogrzewania centralnego i z lodowni od tajania lodu, wodę zużytą w zakładach przemysłowych;
- B) odchody ludzkie i nieczystości płynne;
- C) wodę drenową z gruntu oraz wodę z opadów atmosferycznych do kanałów deszczowych.

Powyższe ścieki nie powinny zawierać:

- a) twardego osadu, śmieci, żwiru, piasku, popiołu i odpadków kuchennych, jako to obierzyn, skorup, kości i t. p. twarde osady, a więc śmiecie, żwir, piasek popioły, odpadki kuchenne i t. p., pozostające na kratkach wpustów i w studzienkach — winny być zgarniane;
- b) stałych i płynnych substancyj, które wskutek swego składu chemicznego lub fizycznego mogłyby uszkodzić kanały lub działać szkodliwie na ich trwałość, jak kwasy i t. p., względnie substancyj stałych lub płynnych, któreby uczyniły niebezpieczną obsługę kanałów;
- c) niezdezynfekowanych odchodów od zakaźnych chorych.

Szkodliwość tych produktów ustala Magistrat.

Przy spuszczeniu z fabryk i zakładów przemysłowych gorącej wody (o temperaturze ponad 40°C.) lub ścieków, któreby mogły szkodliwie działać na kanały, należy przez ochładzanie, dezynfekcję neutralizację lub inny sposób ścieki te odpowiednio unieszkodliwić, stosownie do zarządzeń Magistratu, jakie w każdym oddzielnym wypadku będą wydane. W poszczególnych wypadkach spuszczenie do kanałów ścieków z fabryk, zakładów przemysłowych i podobnych instytucyj, ze względu na jakość tych ścieków i ich ilość, może być przez Magistrat wzbronione.

Bezwzględnie wzbronionem jest wszelkie ścieki wymienione w punkcie A) i B), niniej-

szego paragrafu spuszczać do rzeczek, potoków, stawów, rynsztoków i kanałów deszczowych, chociażby nawet ścieki te były poprzednio przefiltrowane.

Do sieci wód brudnych nie wolno wpuszczać wód, pochodzących z opadów atmosferycznych.

§ 8. Wpusty uliczne służą do odprowadzania wody z opadów atmosferycznych. Zabronione jest zmiatanie do wpustów błota, śmieci ulicznych, wrzucania śmierci i odpadków domowych.

§ 9. Zasuwy i hydranty sieci wodociągowej oraz zasuw i zawory na połączeniach domowych, przed wodomierzem, wolno otwierać lub zamykać tylko funkcjonariuszom Magistratu.

Hydranty uliczne otwierać wolno funkcjonariuszom straży ogniowej w razie pożaru.

§ 10. W nieruchomości skanalizowanej na zasadzie niniejszych przepisów, wzbronionem jest urządzenie dołów ściekowych do pompy i dołów kloacznych.

Istniejące doły ściekowe, jak również i przewody nieczystych ścieków, o ile nie są obciążone służebnościami, powinny być opróżnione, zdezynfekowane, następnie zaś zasypane czystym piaskiem.

§ 11. Nie dozwala się kanalizować piwnic i części nieruchomości, położonych niżej poziomu dopuszczalnego dla danej ulicy, ustalonego przez Magistrat, a to w obawie zalewu nieruchomości ściekami z kanału przy wypadkowem zatkanie się lub przepełnieniu kanału.

§ 12. W wyjątkowych wypadkach Magistrat może zezwolić na skanalizowanie nisko położonych pomieszczeń, jeżeli właściciel nieruchomości uzasadni konieczność tego i zobowiąże się zabezpieczyć te pomieszczenia od zalewu zapomocą specjalnych zaworów, nad których zamykaniem we właściwym czasie sam będzie czuwać.

§ 13. Przepompowywanie ścieków z głębokich piwnic do kanału może być uskutecznione tylko w wyjątkowych wypadkach, przy czem urządzenie i sposób przepompowywania powinny być akceptowane przez Magistrat.

§ 14. Dla otrzymania pozwolenia na wykonanie instalacji wodoc. kanal. obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości, przystępujący do jej skanalizowania, wykonać szcze-