

§ 34. (1) Zabrania się umieszczania jakichkolwiek szyldów, reklam świetlnych, witryn, napisów i rysunków na balkonach i ogrodzeniach z siatki lub ze sztachet żelaznych, czy drewnianych, z wyjątkiem bram i furtek oraz na drzewach i krzewach.

(2) Reklamy z napisami i rysunkami, umieszczone na ogrodzeniach z muru lub pełnych ogrodzeniach z drzewa, powinny czynić zadość przepisom §§ 25 i 27, szafki zaś reklamowe — przepisom §§ 25 i 31. Ponadto władza budowlana może żądać, aby takie reklamy i szafki, umieszczane na jednym lub kilku sąsiednich ogrodzeniach, miały jednolity charakter pod względem konstrukcji, materiału i koloru.

§ 35. Wolno stojące szafki reklamowe, gablotki, reklamy świetlne i t. p. urządzenia oraz tablice i słupy reklamowe można stawiać tylko w miejscach, wyznaczonych przez władzę budowlaną. Urządzenia te należy wykonać porządnie i w sposób nie szpecący miejscowości i nie zagrażający komunikacji, w szczególności zaś w sposób, nie przypominający tablic i słupów orientacyjnych dla ruchu publicznego.

§ 36. Przepisy §§ 26 — 35 nie dotyczą szyldów, napisów, figur reklamowych i t. p. urządzeń o charakterze prowizorycznym, umieszczonych czasowo na okres nie dłuższy, jak 3 tygodnie, ani też dekoracyj, transparentów, chorągwi i t. p. emblematów, wywieszonych z powodu świąt narodowych, obchodów religijnych i t. p. uroczystości.

Tablice, anteny i tp. urządzenia.

§ 37. Tablice z nazwami ulic, znaki określające wysokość i tp. powinny być wykonane w sposób nie szpecący budynku bądź ulicy.

§ 38. (1) Anteny radiowe i tp. urządzenia, umieszczane na dachach frontowych i wogóle w miejscach widocznych, należy wykonywać w sposób, nie szpecący budynku i otoczenia.

(2) Władza budowlana może nakazać, aby urządzenia, o których mowa w ustępie poprzednim, były wykonane w sposób, przez nie określony.

Markizy.

§ 39. (1) Markizy należy umieszczać na wysokości, wynoszącej co najmniej 2,50 m. ponad poziomem chodnika.

(2) Markizy w stanie rozwartym mogą sięgać od lica budynku na odległość nie większą od szerokości chodnika, zmniejszoną o 0,80 m.

(3) Władza budowlana może nakazać, aby markizy pod względem konstrukcji, materiału i barwy oraz wysokości zawieszania i wymiarów odpowiadały określonym przez nią warunkom, w szczególności zaś, aby były zharmonizowane z markizami, istniejącymi przy danej ulicy lub przy pewnym jej odcinku.

Dostosowanie urządzeń istniejących.

§ 40. Części budynków oraz istniejące urządzenia, związane z budynkami, powinny być dostosowane do wymagań niniejszych przepisów na następujących zasadach:

a) Ściany i powierzchnie murów, nie czyniące zadość przepisom §§ 1 i 2 i nieotynkowane, należy otynkować albo wyłożyć kamieniem naturalnym czy regularnie wiązaną cegłą licówką bądź innym materiałem, nadającym się do licowania w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszych przepisów, gdy chodzi o budynki nie podlegające ochronie lokatorów, 2 lat, gdy chodzi o wszystkie inne budynki w śródmieściu, 3 lat, gdy chodzi o budynki poza śródmieściem.

Śródmieściem jest część miasta, objęta linią, biegnącą następującymi ulicami (włącznie z nimi): 3 Maja, Jasnogórską, Krótką, Rynkiem Warszawskim, obejmującą całe Stare Miasto do rzeki Warty, Strażacką, rz. Wartą, biegnącą po wschodniej stronie farbiarni, Brassa, papierni Kohna, fabryki Warta, Wełnianą, Małą, Ogrodową, Aleją Wolności, Sobieskiego, Pułaskiego, św. Augustyna, św. Barbary aż do Klasztoru Jasnogórskiego. Władza budowlana może zarządzić pomalowanie tych ścian, (jeśli będą otynkowane) w określonym przez nią kolorze.

b) Urządzenia wymienione w § 9, należy dostosować do wymagań niniejszych przepisów w okresie 2 lat od dnia wejścia ich w życie.

c) Urządzenia wymienione w §§ 25 — 35 i 36—39 powinny być dostosowane do warunków określonych w tych przepisach w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia ich w życie.

Stosowanie ulg.

§ 41. (1) W wyjątkowych przypadkach, zasługujących na uwzględnienie, władza budowlana może zezwolić na odstępstwa od przepisów, zawartych w § 8, 9, § 12 ust. (2), 21 ust. (2), § 22 ust. (1), § 26 ust. (1) i (4) i § 27 ust. (2).

(2) Przy wznoszeniu budynków, przeznaczonych do użytku publicznego i budynków o charakterze monumentalnym, władza, powołana do udzielania pozwoleń może zezwolić na wysunięcie poszczególnych części budynku, większe od przewidzianego w §§ 17, 18, 19 ust. (1) oraz § 21 lub też zezwolić na umieszczenie na chodniku urządzeń, o których mowa w §§ 23 i 24, gdy względy architektoniczne za tym przemawiają, a warunki utrzymania bezpieczeństwa ruchu publicznego nie stoją temu na przeszkodzie.

Roboty wymagające pozwolenia.

§ 42. (1) Wykonanie urządzeń, określonych w §§ 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 i 39 niniejszych przepisów wymaga uprzedniego